


Блок живлення CV

5905339268167



ЗАГАЛЬНІ ДАНІ:

Колір: білий

Місце використання: всередині

Можливість монтажу на легкозаймистих поверхнях: так

Довжина (мм): 157

Ширина (мм): 54

Висота (мм): 36

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Номинальна напруга (В): 220-240 AC

Номинальна частота (Гц): 50

Потужність максимальна (Вт): 1-60

Клас захисту від ураження електричним струмом : II

Матеріал: пластмаса

Діапазон температури оточення, впливу якої може піддаватися продукт (°C): 5÷25

Тип з'єднання: Колодка клемна

Діапазон перетинів застосовуваних кабелів [мм²]: 0,5-1,5

Тип джерела живлення: постійної напруги

Захист від короткого замикання: так

Максимальна температура Ta (°C): 50

Вхідна напруга - PRI (В): 220-240

Вихідна напруга - SEC (В): 24 DC

Струм вхідний - сек [mA]: max 2500

Ступінь IP: 20

Tc [°C]: 80

ДАНІ ЛОГІСТИКИ:

Одиниця виміру: штука

Як упаковано: 50

Кількість штук в проміжній упаковці: 1

Кількість штук у груповій упаковці: 50

Вага нетто одиниці [г]: 212

Граматура [г]: 246.4

Вага брутто штуки [г]: 232

Довжина споживчої упаковки [см]: 16

Ширина споживчої упаковки [см]: 6

Висота споживчої упаковки [см]: 4

Вага коробки [кг]: 12.32

Ширина коробки [см]: 30

Висота коробки [см]: 23

Довжина коробки [см]: 34

Обсяг коробки [м³]: 0.02346

Блок живлення CV

ДОДАТКОВІ ВІДОМОСТІ:

- Блок живлення не призначений для роботи без навантаження.