


Стельовий точковий світильник

5905339275776



Kanlux MINI RITI - менша, трохи нижча версія популярного світильника Kanlux RITI. Kanlux MINI RITI - це світильник, виготовлений з алюмінію. Його корпус оброблено із використанням піскоструминної технології та покрито матовим лаком в елегантному чорному або білому кольорі. Світильник Kanlux MINI RITI характеризується гарною обробкою та сучасним дизайном. Ми можемо успішно використовувати його як індивідуальне освітлення або поєднати кілька світильників у групу. Будова корпусу дозволяє легко замінювати джерело світла. Існує можливість вибрати колір відбивача: мідно-золотистий із блискучим пігментом, білий або чорний. Також можна встановити додаткові срібні відбивачі Kanlux RITI REF. Світильник Kanlux MINI RITI призначений для врізного монтажу.

ЗАГАЛЬНІ ДАНІ:

Колір: чорний / білий

Місце монтажу: для вбудовування в стелю

Місце використання: всередині

Мінімальна відстань від освітленого об'єкта: 0,5m

Висота (мм): 102

Діаметр (мм): 85

Монтажний отвір (мм): Ø68÷71

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Номинальна напруга (В): 220-240 AC

Номинальна частота (Гц): 50

Потужність максимальна (Вт): max 10

Клас захисту від ураження електричним струмом: I

Джерела світла: PAR16

в комплекті джерело світла: ні

Цоколь: GU10

Діапазон температури оточення, впливу якої може

піддаватися продукт (°C): 5÷25

Матеріал корпусу: сплав алюмінію

Тип з'єднання: клемник гвинтовий

Діапазон перетинів застосовуваних кабелів [мм²]: 1÷2,5

Налаштування кута освітлення світильника: відсутнє

Ступінь IP: 20

Стельовий точковий світильник



ДАНІ ЛОГІСТИКИ:

Як упаковано: 50

Кількість штук в проміжній упаковці: 1

Кількість штук у груповій упаковці: 50

Вага нетто одиниці [г]: 172

Граматура [г]: 230

Довжина споживчої упаковки [см]: 9

Ширина споживчої упаковки [см]: 9

Висота споживчої упаковки [см]: 10.5

Вага коробки [кг]: 11.5

Ширина коробки [см]: 48

Висота коробки [см]: 23

Довжина коробки [см]: 48

Обсяг коробки [м³]: 0.052992