


Кільце точкового світильника

5905339278098



Kanlux ELNIS - це світильник, що складається з двох частин, що утворюють ціле. Це комбінація двох окремих елементів: корпус (основна частина) і каркас (розпірне кільце), що утворюють ідеально підібране ціле. Kanlux ELNIS характеризується сучасним виглядом і дуже високою якістю.

### ЗАГАЛЬНІ ДАНІ:

**Колір:** антрацит

**Необхідність використання самозахисних ламп:** так

**Місце монтажу:** для вбудовування в стелю

**Місце використання:** всередині

**Мінімальна відстань від освітленого об'єкта:** 0,5m

**Кільце декоративне без керамічного патрона:** так

**Продукт не пристосований для накривання**

**термоізоляційним матеріалом:** так

**Висота (мм):** 44

**Діаметр (мм):** 98

**Монтажний отвір (мм):** Ø70

### ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

**Номинальна напруга (В):** 12 AC; 12 DC; 220-240 AC

**Потужність максимальна (Вт):** max 10

**Клас захисту від ураження електричним струмом:** II/III

**Джерела світла:** MR16/PAR16

**в комплекті джерело світла:** ні

**Цоколь:** Gx5,3/GU10

**Діапазон температури оточення, впливу якої може**

**піддаватися продукт (°C):** 5÷25

**Матеріал корпусу:** сплав алюмінію

**Налаштування кута освітлення світильника:** відсутнє

**Ступінь IP:** 20

### ДАНІ ЛОГІСТИКИ:

**Як упаковано:** 50

**Кількість штук в проміжній упаковці:** 1

**Кількість штук у груповій упаковці:** 50

**Вага нетто одиниці [г]:** 160

**Граматура [г]:** 199.8

**Довжина споживчої упаковки [см]:** 10

**Ширина споживчої упаковки [см]:** 10


**Висота споживчої упаковки [см]:** 5

**Вага коробки [кг]:** 9.99

**Ширина коробки [см]:** 21

**Висота коробки [см]:** 26.5

Кільце точкового світильника



Довжина коробки [см]: 52  
Обсяг коробки [м<sup>3</sup>]: 0.028938

### ДОДАТКОВІ ВІДОМОСТІ:

- Кільце декоративне без керамічного патрона

