


28025 BRAVO DRIVER 36W

Світлодіодний блок живлення

5905339280251



ЗАГАЛЬНІ ДАНІ:

Колір: білий

Місце використання: всередині

Можливість монтажу на легкозаймистих поверхнях: так

Можливість співпраці з притемнювачем: ні

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Номинальна напруга (В): 220-240 AC

Номинальний струм (А): 0,2

Номинальна частота (Гц): 50

λ : 0,95

Потужність максимальна (Вт): 36

Клас захисту від ураження електричним струмом: II

Матеріал: пластмаса

Тип з'єднання: Колодка клемна

Діапазон перетинів застосовуваних кабелів [мм²]:
0,75÷1

Тип джерела живлення: постійного струму

Захист від перевантаження: так

Захист від перенапруги: так

Тепловий захист: 110°C

Захист від короткого замикання: так

Максимальна температура Ta (°C): 25

Вхідна напруга - PRI (В): 220-240

Вихідна напруга - SEC (В): 30-42

Струм вхідний - сек [мА]: 800

Ступінь IP: 20

Tc [°C]: 75

ДАНІ ЛОГІСТИКИ:

Як упаковано: 6

Кількість штук в проміжній упаковці: 6

Кількість штук у груповій упаковці: 60

Вага нетто одиниці [г]: 108

Граматура [г]: 137.17

Довжина споживчої упаковки [см]: 15

Ширина споживчої упаковки [см]: 5.5

Висота споживчої упаковки [см]: 3.5

Вага коробки [кг]: 8.2302

Ширина коробки [см]: 34

Висота коробки [см]: 20

Довжина коробки [см]: 42

Обсяг коробки [м³]: 0.02856

