


## 28026 BRAVO DRIVER 40W

Світлодіодний блок живлення

5905339280268



### ЗАГАЛЬНІ ДАНІ:

**Колір:** білий

**Місце використання:** всередині

**Можливість монтажу на легкозаймистих поверхнях:** так

**Можливість співпраці з притемнювачем:** ні

### ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

**Номинальна напруга (В):** 220-240 AC

**Номинальний струм (А):** 0,25

**Номинальна частота (Гц):** 50

**$\lambda$ :** 0,95

**Потужність максимальна (Вт):** 40

**Клас захисту від ураження електричним струмом:** II

**Матеріал:** пластмаса

**Тип з'єднання:** Колодка клемна

**Діапазон перетинів застосовуваних кабелів [мм<sup>2</sup>]:**  
0,75÷1

**Тип джерела живлення:** постійного струму

**Захист від перевантаження:** так

**Захист від перенапруги:** так

**Тепловий захист:** 110°C

**Захист від короткого замикання:** так

**Максимальна температура Ta (°C):** 25

**Вхідна напруга - PRI (В):** 220-240

**Вихідна напруга - SEC (В):** 30-42

**Струм вхідний - сек [мА]:** 1050

**Ступінь IP:** 20

**Tc [°C]:** 75

### ДАНІ ЛОГІСТИКИ:

**Як упаковано:** 6

**Кількість штук в проміжній упаковці:** 6

**Кількість штук у груповій упаковці:** 60

**Вага нетто одиниці [г]:** 130

**Граматура [г]:** 159.17

**Довжина споживчої упаковки [см]:** 15

**Ширина споживчої упаковки [см]:** 5.5

**Висота споживчої упаковки [см]:** 3.5

**Вага коробки [кг]:** 9.5502

**Ширина коробки [см]:** 35

**Висота коробки [см]:** 21

**Довжина коробки [см]:** 43

**Обсяг коробки [м<sup>3</sup>]:** 0.031605

