



Kanlux BONIS - це унікальний вигляд і якість на найвищому рівні. Вони характеризуються оригінальною асиметричною формою, що додасть смаку будь-якому інтер'єру. У холодних лофтах і економічних скандинавських інтер'єрах це буде прикраса, в приміщеннях з ексклюзивним характером, вони ненав'язливо підкреслять їх клімат.

ЗАГАЛЬНІ ДАНІ:

Колір: білий

Необхідність використання самозахисних ламп: так

Місце монтажу: для вбудовування в стелю

Місце використання: всередині

Мінімальна відстань від освітленого об'єкта: 0,5m

Кільце декоративне без керамічного патрона: так

Продукт не пристосований для накривання

термоізоляційним матеріалом: так

Довжина (мм): 99

Висота (мм): 28

Монтажний отвір (мм): Ø70

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Номинальна напруга (В): 12 AC; 12 DC; 220-240 AC

Потужність максимальна (Вт): max 35

Клас захисту від ураження електричним струмом: II/III

Джерела світла: MR16/PAR16

в комплекті джерело світла: ні

Цоколь: Gx5,3/GU10

Діапазон температури оточення, впливу якої може

піддаватися продукт (°C): 5÷25

Матеріал корпусу: сплав алюмінію

Налаштування кута освітлення світильника: відсутнє

Ступінь IP: 20

ДАНІ ЛОГІСТИКИ:

Як упаковано: 50

Кількість штук в проміжній упаковці: 1

Кількість штук у груповій упаковці: 50

Вага нетто одиниці [г]: 180

Граматура [г]: 238.6

Довжина споживчої упаковки [см]: 14

Ширина споживчої упаковки [см]: 11

Висота споживчої упаковки [см]: 3.5

Вага коробки [кг]: 11.93

Ширина коробки [см]: 30

Висота коробки [см]: 21

Кільце точкового світильника



Довжина коробки [см]: 56

Обсяг коробки [м³]: 0.03528

ДОДАТКОВІ ВІДОМОСТІ:

- Кільце декоративне без керамічного патрона