

Світильник настінно-стельовий

5905339287625



Kanlux ENALI - це сімейство точкових світильникових (для стель та стін). Завдяки регульованим шарнірам можна вільно встановлювати кут падіння світла. Світильники відмінно підійдуть до інтер'єрівизюминку в скандинавському стилі, форма підкреслить характер ретро-інтер'єрів, а хромовані аксесуари додадуть нотку вишуканості сучасним інтер'єрам.

ЗАГАЛЬНІ ДАНІ:

Колір: білий

Місце монтажу: do nadbudowania na ścianie|do nadbudowania na suficie

Місце використання: всередині

Мінімальна відстань від освітленого об'єкта: 0,5m

Довжина (мм): 275

Ширина (мм): 80

Висота (мм): 135

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Номинальна напруга (В): 220-240 AC

Номинальна частота (Гц): 50

Потужність максимальна (Вт): 2 x max 10

Клас захисту від ураження електричним струмом: I

Матеріал плафону: сталь

Джерела світла: PAR16

в комплекті джерело світла: ні

Цоколь: GU10

Діапазон температури оточення, впливу якої може

піддаватися продукт (°C): 5÷25

Матеріал корпусу: сталь

Тип з'єднання: клемник гвинтовий

Діапазон перетинів застосовуваних кабелів [мм²]: 1÷2,5

Трекові світильники з горизонтальним діапазоном (°):
310

Трекові світильники з вертикальним діапазоном (°): 90
Ступінь IP: 20

ДАНІ ЛОГІСТИКИ:

Як упаковано: 10

Кількість штук в проміжній упаковці: 1


Кількість штук у груповій упаковці: 10

Кількість штук в шарі на піддоні: 60

Вага нетто одиниці [г]: 410

Граматура [г]: 585

Світильник настінно-стельовий



Довжина споживчої упаковки [см]: 15
Ширина споживчої упаковки [см]: 9
Висота споживчої упаковки [см]: 28.5
Вага коробки [кг]: 5.85
Ширина коробки [см]: 30.5
Висота коробки [см]: 32.5
Довжина коробки [см]: 47.5
Обсяг коробки [м³]: 0.047084

