

Світильник настінно-стельовий

5905339287649



Kanlux ENALI - це сімейство точкових світильникових (для стель та стін). Завдяки регульованим шарнірам можна вільно встановлювати кут падіння світла. Світильники відмінно підійдуть до інтер'єрівизюмінку в скандинавському стилі, форма підкреслить характер ретро-інтер'єрів, а хромовані аксесуари додадуть нотку вишуканості сучасним інтер'єрам.

### ЗАГАЛЬНІ ДАНІ:

**Колір:** білий

**Місце монтажу:** do nadbudowania na ścianie|do nadbudowania na suficie

**Місце використання:** всередині

**Мінімальна відстань від освітленого об'єкта:** 0,5m

**Висота (мм):** 130

**Діаметр (мм):** 200

### ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

**Номинальна напруга (В):** 220-240 AC

**Номинальна частота (Гц):** 50

**Потужність максимальна (Вт):** 3 x max 10

**Клас захисту від ураження електричним струмом:** I

**Матеріал плафону:** сталь

**Джерела світла:** PAR16

**в комплекті джерело світла:** ні

**Цоколь:** GU10

**Діапазон температури оточення, впливу якої може піддаватися продукт (°C):** 5÷25

**Матеріал корпусу:** сталь

**Тип з'єднання:** клемник гвинтовий

**Діапазон перетинів застосовуваних кабелів [мм<sup>2</sup>]:** 1÷2,5

**Трекові світильники з горизонтальним діапазоном (°):** 310

**Трекові світильники з вертикальним діапазоном (°):** 90  
**Ступінь IP:** 20

### ДАНІ ЛОГІСТИКИ:

**Як упаковано:** 8

**Кількість штук в проміжній упаковці:** 1

**Кількість штук у груповій упаковці:** 8


**Кількість штук в шарі на піддоні:** 16

**Вага нетто одиниці [г]:** 680

**Граматура [г]:** 937,5

**Довжина споживчої упаковки [см]:** 21

Світильник настінно-стельовий



**Ширина споживчої упаковки [см]: 13**

**Висота споживчої упаковки [см]: 21**

**Вага коробки [кг]: 7.5**

**Ширина коробки [см]: 44.5**

**Висота коробки [см]: 23.5**

**Довжина коробки [см]: 54**

**Обсяг коробки [м³]: 0.056471**

