


Світильник настінно-стельовий

5905339287670



Kanlux ENALI - це сімейство точкових світильникових (для стель та стін). Завдяки регульованим шарнірам можна вільно встановлювати кут падіння світла. Світильники відмінно підійдуть до інтер'єрівизюмінку в скандинавському стилі, форма підкреслить характер ретро-інтер'єрів, а хромовані аксесуари додадуть нотку вишуканості сучасним інтер'єрам.

### ЗАГАЛЬНІ ДАНІ:

**Колір:** чорний

**Місце монтажу:** do nadbudowania na ścianie|do nadbudowania na suficie

**Місце використання:** всередині

**Мінімальна відстань від освітленого об'єкта:** 0,5m

**Довжина (мм):** 470

**Ширина (мм):** 80

**Висота (мм):** 135

### ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

**Номинальна напруга (В):** 220-240 AC

**Номинальна частота (Гц):** 50

**Потужність максимальна (Вт):** 3 x max 10

**Клас захисту від ураження електричним струмом:** I

**Матеріал плафону:** сталь

**Джерела світла:** PAR16

**в комплекті джерело світла:** ні

**Цоколь:** GU10

**Діапазон температури оточення, впливу якої може**

**піддаватися продукт (°C):** 5÷25

**Матеріал корпусу:** сталь

**Тип з'єднання:** клемник гвинтовий

**Діапазон перетинів застосовуваних кабелів [мм<sup>2</sup>]:** 1÷2,5

**Трекові світильники з горизонтальним діапазоном (°):** 310

**Трекові світильники з вертикальним діапазоном (°):** 90

**Ступінь IP:** 20

### ДАНІ ЛОГІСТИКИ:

**Як упаковано:** 10

**Кількість штук в проміжній упаковці:** 1

**Кількість штук у груповій упаковці:** 10

**Кількість штук в шарі на піддоні:** 20

**Вага нетто одиниці [г]:** 590

**Граматура [г]:** 1024

Світильник настінно-стельовий



**Довжина споживчої упаковки [см]: 15**

**Ширина споживчої упаковки [см]: 9**

**Висота споживчої упаковки [см]: 48.5**

**Вага коробки [кг]: 10.24**

**Ширина коробки [см]: 49**

**Висота коробки [см]: 32.5**

**Довжина коробки [см]: 50**

**Обсяг коробки [м<sup>3</sup>]: 0.079625**