

Кільце точкового світильника

5905339287816



MO  
DE  
RN  
design



Міні версія світильників GORD. Чудова альтернатива для людей, які хочуть використовувати світильники поверхневого монтажу на підвісній стелі, оскільки спосіб їх установки такий же, як для точкових світильників. Додатковою перевагою є регулювання кута нахилу світильників MINI GORD в діапазоні 30°.

### ЗАГАЛЬНІ ДАНІ:

**Колір:** чорний

**Необхідність використання самозахисних ламп:** так

**Місце монтажу:** для вбудовування в стелю

**Місце використання:** всередині

**Мінімальна відстань від освітленого об'єкта:** 0,5m

**Кільце декоративне без керамічного патрона:** так

**Продукт не пристосований для накривання**

**термоізоляційним матеріалом:** так

**Довжина (мм):** 98

**Ширина (мм):** 98

**Висота (мм):** 50

**Монтажний отвір (мм):** Ø85

### ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

**Номинальна напруга (В):** 12 AC; 12 DC; 220-240 AC

**Потужність максимальна (Вт):** max 10

**Клас захисту від ураження електричним струмом:** II/III

**Джерела світла:** MR16/PAR16

**в комплекті джерело світла:** ні

**Цоколь:** Gx5,3/GU10

**Діапазон температури оточення, впливу якої може**

**піддаватися продукт (°C):** 5÷25

**Матеріал корпусу:** сплав алюмінію, сталь

**Налаштування кута освітлення світильника:** в одній осі

**Налаштування кута освітлення світильника (°):** 30

**Ступінь IP:** 20

### ДАНІ ЛОГІСТИКИ:

**Як упаковано:** 50

**Кількість штук в проміжній упаковці:** 1

**Кількість штук у груповій упаковці:** 50

**Кількість штук в шарі на піддоні:** 300

**Вага нетто одиниці [г]:** 250

**Граматура [г]:** 302


**Довжина споживчої упаковки [см]:** 12.5

**Ширина споживчої упаковки [см]:** 10.5

**Висота споживчої упаковки [см]:** 5.5

## 28781 MINI GORD DLP-50-B

Кільце точкового світильника



**Вага коробки [кг]:** 15.1

**Ширина коробки [см]:** 22

**Висота коробки [см]:** 30

**Довжина коробки [см]:** 64

**Обсяг коробки [м<sup>3</sup>]:** 0.04224

### ДОДАТКОВІ ВІДОМОСТІ:

- Кільце декоративне без керамічного патрона

