

28994 REKA PIR EL 7W-L-GR

Фасадний світильник

5905339289940



ЗАГАЛЬНІ ДАНІ:

Колір: графітний

Місце монтажу: для установки на стіні

Місце використання: зовні

Мінімальна відстань від освітленого об'єкта: 0,5m

Можливість співпраці з притемнювачем: ні

Wykrywanie ruchu: ні

Напрямок освітлення світильника: вгору і вниз

Довжина (мм): 100

Ширина (мм): 102

Висота (мм): 151

Вміст ртуті у лампі (мг): 0

Зінтегроване люмінесцентне джерело світла: так

Кількість модулів (Світлодіодне джерело світла): 2

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Номинальна напруга (В): 220-240 AC

Номинальна частота (Гц): 50

Потужність максимальна (Вт): 7

Клас захисту від ураження електричним струмом: I

Матеріал корпусу: сплав алюмінію

Матеріал захисного скла: загартоване скло

Тип діода: LED COB

Світловий потік (лм): 340

Корисний світловий потік джерела світла Fuse [лм]: 360

Корисний світловий потік джерела світла Fuse [лм]: у кулі (360°)

Колір лампи: біла

Корельована колірна температура [K]: 4000

Послідовність кольору в еліпсах МакАдама: 6

Індекс кольоропередачі: 80

Тривалість роботи (год): 30000

Кількість циклів ввімкнуті/вимкнуті: ≥ 20000

Кут освітлення (°): max 90

Світлова ефективність лампи (лм/Вт): 49

Діапазон температури оточення, впливу якої може піддаватися продукт (°C): -20÷35


Тип датчика: PIR

Тип з'єднання: клемник гвинтовий

Діапазон перетинів застосовуваних кабелів [мм²]: 1

28994 REKA PIR EL 7W-L-GR

Фасадний світильник



Тривалість дії датчика (секунда-хвилина): 10-10

Кут дії датчика [°]: H120

Налаштування рівня яскравості освітлення, при якому датчик розпізнає рух (lx): 0-1000

Ступінь IP: 54

Радіус дії датчика (м): max 6

Kształt: kwadratowy

ДАНІ ЛОГІСТИКИ:

Одиниця виміру: штука

Як упаковано: 20

Кількість штук в проміжній упаковці: 1

Кількість штук у груповій упаковці: 20

Вага нетто одиниці [г]: 686

Граматура [г]: 783.5

Довжина споживчої упаковки [см]: 10.5

Ширина споживчої упаковки [см]: 10.5

Висота споживчої упаковки [см]: 16

Вага коробки [кг]: 15.67

Ширина коробки [см]: 23

Висота коробки [см]: 34

Довжина коробки [см]: 55

Обсяг коробки [м³]: 0.04301

ДОДАТКОВІ ВІДОМОСТІ:

- 5 років Гарантії на умовах гарантійної заяви, доступної на веб-сайті
- Регулювання кута світіння

