


29011 VADRA 21L-UP SE

Садовий світильник зі змінним джерелом світла

5905339290113



IP
44



Зовнішні світильники Kanlux VADRA призначені для настінного монтажу (бра) або на стаціонарній підставі (стовпчики). Kanlux VADRA має замінні джерела світла, що дає вам можливість вибирати колір і інтенсивність світла навколо будинку.

ЗАГАЛЬНІ ДАНІ:

Колір: антрацит
Місце монтажу: для установки на стіні
Місце використання: всередині і зовні
Мікропроміжок між контактами реле: так
Мінімальна відстань від освітленого об'єкта: 0,2m
Вукруwanie ruchu: так
Напрямок освітлення світильника: вгору
Довжина (мм): 82
Ширина (мм): 111
Висота (мм): 210
Регулювання чутливості: так

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Номинальна напруга (В): 220-240 AC
Номинальна частота (Гц): 50
Потужність максимальна (Вт): max 11
Клас захисту від ураження електричним струмом: I
Матеріал плафону: пластмаса
Джерела світла: GLS/CFL/LED
в комплекті джерело світла: ні
Цоколь: E27
Діапазон температури оточення, впливу якої може піддаватися продукт (°C): -20÷35
Матеріал корпусу: сплав алюмінію
Тип датчика: PIR
Тип з'єднання: клемник гвинтовий
Діапазон перетинів застосовуваних кабелів [мм²]: 1,5÷2,5
Тривалість дії датчика (секунда-хвилина): 10-4
кут дії датчика [°]: 90
Налаштування рівня яскравості освітлення, при якому датчик розпізнає рух (lx): 10
Ступінь IP: 44
Радіус дії датчика (м): max 7

29011 VADRA 21L-UP SE

Садовий світильник зі змінним джерелом світла



ДАНІ ЛОГІСТИКИ:

Як упаковано: 8
Кількість штук в проміжній упаковці: 1
Кількість штук у груповій упаковці: 8
Вага нетто одиниці [г]: 544
Граматура [г]: 658.75
Довжина споживчої упаковки [см]: 12
Ширина споживчої упаковки [см]: 9
Висота споживчої упаковки [см]: 22.5
Вага коробки [кг]: 5.27
Ширина коробки [см]: 26
Висота коробки [см]: 25
Довжина коробки [см]: 38
Обсяг коробки [м³]: 0.0247

ДОДАТКОВІ ВІДОМОСТІ:

- Максимальна висота джерела світла 110 мм
- VADRA 21L-UP SE - світильник з датчиком руху PIR