

29242 SANI IP44 DSO-SN

Стельовий точковий світильник

5905339292421

IP
44



KANLUX SANI IP44 - це світильники для відкритого монтажу. Вони відрізняються простою стилістикою і доступністю в двох кольорах - білому і чорному. Високий ступінь герметичності світильників (IP44) дозволяє використовувати їх в приміщеннях, в яких електричні пристрої піддаються дії підвищеної вологості і ризику zalивання водою, в таких як ванна кімната і кухня.

ЗАГАЛЬНІ ДАНІ:

Колір: нікель сатиновий

Місце монтажу: для установки на стелі

Місце використання: всередині

Мінімальна відстань від освітленого об'єкта: 0,5m

Продукт не пристосований для накривання термоізоляційним матеріалом: так

Висота (мм): 95

Діаметр (мм): 80

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Номинальна напруга (В): 220-240 AC

Номинальна частота (Гц): 50

Потужність максимальна (Вт): max 10

Клас захисту від ураження електричним струмом: II

Матеріал плафону: пластмаса

Матеріал корпусу: сплав алюмінію

Джерела світла: PAR16

в комплекті джерело світла: ні

Цоколь (Джерела світла): GU10

Діапазон температури оточення, впливу якої може піддаватися продукт (°C): 5÷25

Тип з'єднання: клемник гвинтовий

Діапазон перетинів застосовуваних кабелів [мм²]: 0,75÷1,5

Ступінь IP: 44

Kształt: круглой

ДАНІ ЛОГІСТИКИ:

Одиниця виміру: штука


Як упаковано: 20

Кількість штук в проміжній упаковці: 1

Кількість штук у груповій упаковці: 20

29242 SANI IP44 DSO-SN

Стельовий точковий світильник



Вага нетто одиниці [г]: 280

Граматура [г]: 334

Вага брутто штуки [г]: 298

Довжина споживчої упаковки [см]: 9

Ширина споживчої упаковки [см]: 9

Висота споживчої упаковки [см]: 10.5

Вага коробки [кг]: 6.68

Ширина коробки [см]: 19.5

Висота коробки [см]: 23

Довжина коробки [см]: 45

Обсяг коробки [м³]: 0.020183

