

Фасадний світильник

5905339292605



Kanlux BISO - це фасадні світильники, які відрізняються простим і привабливим дизайном. Вони можуть бути використані як світильники для інтер'єрів (мають відповідний коефіцієнт CRI), і в той же час їх можна використовувати на фасадах будівель (IP54). У світильнику Kanlux BISO світло, що падає від світлодіодного модуля, м'яко розсіюється на фасаді та задній частині світильника.

ЗАГАЛЬНІ ДАНІ:

Колір: графітний

Місце монтажу: для установки на стіні

Місце використання: всередині і зовні

Мінімальна відстань від освітленого об'єкта: 0,5m

Можливість співпраці з притемнювачем: ні

Wukrywanie ruchu: ні

Довжина (мм): 220

Ширина (мм): 90

Висота (мм): 80

Зінтегроване люмінесцентне джерело світла: так

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Номинальна напруга (В): 220-240 AC

Номинальна частота (Гц): 50

Коефіцієнт потужності: 0.5

Потужність максимальна (Вт): 8

Клас захисту від ураження електричним струмом: I

Тип діода: LED COB

Світловий потік (лм): 140

Колір лампи: біла

Корельована колірна температура [K]: 4000

Послідовність кольору в еліпсах МакАдама: ≤6

Індекс кольоропередачі: 80

Тривалість роботи (год): 25000

Кількість циклів ввімкнути/вимкнути: ≥25000

Світлова ефективність лампи (лм/Вт): 18

Діапазон температури оточення, впливу якої може піддаватися продукт (°C): -15÷40

Матеріал корпусу: сплав алюмінію


Матеріал захисного скла: пластмаса

Тип з'єднання: клемник гвинтовий

Діапазон перетинів застосовуваних кабелів [мм²): 1,5÷2,5

Тривалість нагріву лампи (с): ≤1


Фасадний світильник



Тривалість запалювання лампи (с): $\leq 0,5$
Ступінь IP: 54

ДАНІ ЛОГІСТИКИ:

Як упаковано: 20
Кількість штук в проміжній упаковці: 1
Кількість штук у груповій упаковці: 20
Вага нетто одиниці [г]: 580
Граматура [г]: 686
Довжина споживчої упаковки [см]: 23
Ширина споживчої упаковки [см]: 9
Висота споживчої упаковки [см]: 10
Вага коробки [кг]: 13.72
Ширина коробки [см]: 22
Висота коробки [см]: 48
Довжина коробки [см]: 48
Обсяг коробки [м³]: 0.050688



KANLUX S.A. (kat 29260) BISO LED EL 8W-GR / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 29260) BISO LED EL 8W-GR
Lamps: 1 x BISO LED EL 8W-GR

