

Світильник типу downlight (направленого світла)

5905339295828



Kanlux AREL LED - це нове сімейство світильників типу downlight, не оснащених стрілою. Високий ступінь захисту IP65/20 і унікальний, простий, але незвичайний дизайн дозволяють Kanlux AREL LED вписатися у будь-який інтер'єр. Завдяки унікальному дизайну, товщина панелі складає всього 9 мм - це найтонша панель з доступних на ринку.

ЗАГАЛЬНІ ДАНІ:

Колір: білий

Місце монтажу: для вбудовування в стелю

Місце використання: всередині

Мінімальна відстань від освітленого об'єкта: 0,5m

Можливість співпраці з притемнювачем: ні

Продукт не пристосований для накривання термоізоляційним матеріалом: так

Довжина (мм): 76

Ширина (мм): 76

Висота (мм): 23

Монтажний отвір (мм): 60x60

Зінтегроване люмінісцентне джерело світла: так

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Номинальна напруга (В): 220-240 AC

Номинальна частота (Гц): 50

Потужність максимальна (Вт): 6

Клас захисту від ураження електричним струмом: II

Матеріал плафону: PMMA

Тип діода: LED SMD

Світловий потік (лм): 490

Корисний світловий потік джерела світла Фісе [лм]: 690

Корисний світловий потік джерела світла Фісе [лм]: у кулі (360°)

Колір лампи: біла

Корельована колірна температура [K]: 4000

Послідовність кольору в еліпсах МакАдама: ≤6

Індекс кольоропередачі: 80

Тривалість роботи (год): 15000

Кількість циклів ввімкнати/вимкнути: ≥30000

Кут освітлення (°): 120

Світлова ефективність лампи (лм/Вт): 82

Діапазон температури оточення, впливу якої може піддаватися продукт (°C): 5÷25


Матеріал корпусу: сплав алюмінію

Тип з'єднання: Колодка клемна



29582 AREL LED DL 6W-NW

Світильник типу downlight (направленого світла)



Діапазон перетинів застосовуваних кабелів [мм²]:
0,75-1,5

Тривалість нагріву лампи (с): ≤1

Тривалість запалювання лампи (с): ≤0,5

Ступінь IP: 65/20

ДАНІ ЛОГІСТИКИ:

Як упаковано: 100

Кількість штук в проміжній упаковці: 1

Кількість штук у груповій упаковці: 100

Вага нетто одиниці [г]: 104

Граматура [г]: 138

Довжина споживчої упаковки [см]: 10.5

Ширина споживчої упаковки [см]: 3

Висота споживчої упаковки [см]: 11


Вага коробки [кг]: 13.8

Ширина коробки [см]: 22.5

Висота коробки [см]: 24.5

Довжина коробки [см]: 78

Обсяг коробки [м³]: 0.042998



KANLUX S.A. (kat 29582) AREL LED DL 6W-NW / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 29582) AREL LED DL 6W-NW
Lamps: 1 x AREL LED DL 6W-NW

