

# 31323 DIGHT 4LED PI 236/PS

Пилозахисний світильник під світлодіодні трубки

8595665313234



## ЗАГАЛЬНІ ДАНІ:

Колір: сірий

Місце монтажу: для установки на стелі

Місце використання: всередині і зовні

Мінімальна відстань від освітленого об'єкта: 0,5m

Замінні джерела світла: так

Живлення світлодіодних люмінесцентних ламп T8:  
однобічний

Довжина (мм): 1270

Ширина (мм): 95

Висота (мм): 60

## ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Номинальна напруга (В): 220-240 AC

Номинальна частота (Гц): 50

Потужність максимальна (Вт): 2 x max 36

Клас захисту від ураження електричним струмом : II

Матеріал плафону: PS

Джерела світла: T8 LED

в комплекті джерело світла : ні

Цоколь: G13

Діапазон температури оточення, впливу якої може  
піддаватися продукт (°C): 5÷25

Матеріал корпусу: пластмаса

Тип з'єднання: клемник гвинтовий

Діапазон перетинів застосовуваних кабелів [мм<sup>2</sup>]: 0,5÷2,5

Ступінь IP: 65

## ДАНІ ЛОГІСТИКИ:

Одиниця виміру: штука

Як упаковано: 12

Кількість штук в проміжній упаковці: 1

Кількість штук у груповій упаковці: 12

Вага нетто одиниці [г]: 824

Граматура [г]: 1040

Довжина споживчої упаковки [см]: 127.5

Ширина споживчої упаковки [см]: 10

Висота споживчої упаковки [см]: 5



Вага коробки [кг]: 12.48

Ширина коробки [см]: 21

Висота коробки [см]: 30.5

Довжина коробки [см]: 129

Обсяг коробки [м<sup>3</sup>]: 0.082625



## 31323 DIGHT 4LED PI 236/PS

---

Пилозахисний світильник під світлодіодні трубки