


# 31490 TURA LED 15W-NW-O-B

Світлодіодний світильник

8595665314903



## ЗАГАЛЬНІ ДАНІ:

Колір: чорний

Місце монтажу: для установки на стелі, для установки на стіні

Місце використання: всередині і зовні

Мінімальна відстань від освітленого об'єкта: 0,5m

Можливість співпраці з притемнювачем: ні

Висота (мм): 42

Діаметр (мм): 190

Вміст ртуті: ні

Зінтегроване люмінесцентне джерело світла : так

## ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Номинальна напруга (В): 220-240 AC

Номинальна частота (Гц): 50

Потужність максимальна (Вт): 15

Клас захисту від ураження електричним струмом : II

Матеріал плафону: пластмаса

Тип діода: LED SMD

Світловий потік світильника [лм]: 1125

Колір лампи: біла

Корельована колірна температура [K]: 4000

Послідовність кольору в еліпсах МакАдама : 6

Індекс кольоропередачі: 80

Тривалість роботи (год): 25000

Кількість циклів ввімкнуті/вимкнуті:  $\geq 15000$

Світлова ефективність лампи (лм/Вт): 75

Діапазон температури оточення, впливу якої може піддаватися продукт (°C): -15÷35

Матеріал корпусу: пластмаса

Тип з'єднання: клемник гвинтовий

Ступінь IP: 65

## ДАНІ ЛОГІСТИКИ:

Одиниця виміру: штука

Як упаковано: 24

Кількість штук в проміжній упаковці: 1

Кількість штук у груповій упаковці: 24

Вага нетто одиниці [г]: 316

Граматура [г]: 402.5

Довжина споживчої упаковки [см]: 5

Ширина споживчої упаковки [см]: 19.5


Висота споживчої упаковки [см]: 19.5

Вага коробки [кг]: 9.66

## 31490 TURA LED 15W-NW-O-B

---

Світлодіодний світильник



**Ширина коробки [см]:** 32  
**Висота коробки [см]:** 40.5  
**Довжина коробки [см]:** 40  
**Обсяг коробки [м<sup>3</sup>]:** 0.05184