


31491 TURA LED 24W-NW-O-B

Світлодіодний світильник

8595665314910



ЗАГАЛЬНІ ДАНІ:

Колір: чорний

Місце монтажу: для установки на стелі, для установки на стіні

Місце використання: всередині і зовні

Мінімальна відстань від освітленого об'єкта: 0,5m

Можливість співпраці з притемнювачем: ні

Висота (мм): 50

Діаметр (мм): 320

Вміст ртуті: ні

Зінтегроване люмінесцентне джерело світла : так

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Номинальна напруга (В): 220-240 AC

Номинальна частота (Гц): 50

Потужність максимальна (Вт): 24

Клас захисту від ураження електричним струмом : II

Матеріал плафону: пластмаса

Тип діода: LED SMD

Світловий потік світильника [лм]: 1800

Колір лампи: біла

Корельована колірна температура [К]: 4000

Послідовність кольору в еліпсах МакАдама : 6

Індекс кольоропередачі: 80

Тривалість роботи (год): 25000

Кількість циклів ввімкнута/вимкнута: ≥ 15000

Світлова ефективність лампи (лм/Вт): 75

Діапазон температури оточення, впливу якої може піддаватися продукт (°C): -15÷35

Матеріал корпусу: пластмаса

Тип з'єднання: клемник гвинтовий

Ступінь IP: 65

ДАНІ ЛОГІСТИКИ:

Одиниця виміру: штука

Як упаковано: 10

Кількість штук в проміжній упаковці: 1

Кількість штук у груповій упаковці: 10

Вага нетто одиниці [г]: 866

Граматура [г]: 1088

Довжина споживчої упаковки [см]: 5.7


Ширина споживчої упаковки [см]: 32.5

Висота споживчої упаковки [см]: 32

Вага коробки [кг]: 10.88

31491 TURA LED 24W-NW-O-B

Світлодіодний світильник



Ширина коробки [см]: 34

Висота коробки [см]: 34.5

Довжина коробки [см]: 58

Обсяг коробки [м³]: 0.068034