


31513 AZPO LED 11,8WCCT-O-B

Світлодіодний світильник

8595665315139



ЗАГАЛЬНІ ДАНІ:

Колір: чорний

Місце монтажу: для установки на стелі

Місце використання: всередині і зовні

Мінімальна відстань від освітленого об'єкта : 0,5m

Можливість співпраці з притемнювачем: ні

Висота (мм): 28

Діаметр (мм): 225

Вміст ртуті: ні

Зінтегроване люмінісцентне джерело світла : так

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Номинальна напруга (В): 220-240 AC

Номинальна частота (Гц): 50

Потужність максимальна (Вт): 11,8

Клас захисту від ураження електричним струмом : II

Матеріал плафону: пластмаса

Матеріал корпусу: пластмаса

Джерела світла: LED

Тип діода: LED SMD

Світловий потік (лм): 1300

Колір лампи: біла, теплий білий , холодно-білий

Корельована колірна температура [K]: 3000/4000/6000

Послідовність кольору в еліпсах МакАдама : 6

Індекс кольоропередачі: 80

Тривалість роботи (год): 20000

Кількість циклів ввімкнуті/вимкнуті: ≥15000

Кут освітлення (°): 120

Світлова ефективність лампи (лм/Вт): 110

Діапазон температури оточення, впливу якої може піддаватися продукт (°C): -20÷40

Тип з'єднання: клемник самозатискний

Діапазон перетинів застосовуваних кабелів [мм²]: 0,5-1,5

Ступінь IP: 54

Kształt: круглой

ДАНІ ЛОГІСТИКИ:

Одиниця виміру: штука

Як упаковано: 20


Кількість штук в проміжній упаковці: 1

Кількість штук у груповій упаковці: 20

Вага нетто одиниці [г]: 404

31513 AZPO LED 11,8WCCT-O-B

Світлодіодний світильник



Граматура [г]: 530
Вага брутто штуки [г]: 498
Довжина споживчої упаковки [см]: 23.5
Ширина споживчої упаковки [см]: 3.5
Висота споживчої упаковки [см]: 23.5
Вага коробки [кг]: 10.6
Ширина коробки [см]: 37
Висота коробки [см]: 26
Довжина коробки [см]: 49
Обсяг коробки [м³]: 0.047138