

## 31514 AZPO LED 18,5WCCT-O-W

Світлодіодний світильник

8595665315146



### ЗАГАЛЬНІ ДАНІ:

Колір: білий

Місце монтажу: для установки на стелі

Місце використання: всередині і зовні

Мінімальна відстань від освітленого об'єкта: 0,5m

Можливість співпраці з притемнювачем: ні

Висота (мм): 29

Діаметр (мм): 290

Вміст ртуті: ні

Зінтегроване люмінесцентне джерело світла: так

### ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Номинальна напруга (В): 220-240 AC

Номинальна частота (Гц): 50

Потужність максимальна (Вт): 18,5

Клас захисту від ураження електричним струмом: II

Матеріал плафону: пластмаса

Матеріал корпусу: пластмаса

Джерела світла: LED

Тип діода: LED SMD

Світловий потік (лм): 1800

Корисний світловий потік джерела світла  $\Phi_{use}$  [лм]: 2700

Колір лампи: біла, теплий білий, холодно-білий

Корельована кольорова температура [K]: 3000/4000/6000

Послідовність кольору в еліпсах МакАдама: 6

Індекс кольоропередачі: 80

Тривалість роботи (год): 20000

Кількість циклів ввімкнуті/вимкнуті:  $\geq 15000$

Кут освітлення ( $^{\circ}$ ): 120

Світлова ефективність лампи (лм/Вт): 97

Діапазон температури оточення, впливу якої може піддаватися продукт ( $^{\circ}\text{C}$ ):  $-20 \div 40$

Тип з'єднання: клемник самозатискний

Діапазон перетинів застосовуваних кабелів [мм<sup>2</sup>]: 0,5-1,5

Ступінь IP: 54

Kształt: круглой

### ДАНІ ЛОГІСТИКИ:

Одиниця виміру: штука


Як упаковано: 20

Кількість штук в проміжній упаковці: 1

Кількість штук у груповій упаковці: 20

## 31514 AZPO LED 18,5WCCT-O-W

Світлодіодний світильник



**Вага нетто одиниці [г]: 650**

**Граматура [г]: 825**

**Вага брутто штуки [г]: 788**

**Довжина споживчої упаковки [см]: 31**

**Ширина споживчої упаковки [см]: 3.5**

**Висота споживчої упаковки [см]: 31**

**Вага коробки [кг]: 16.5**

**Ширина коробки [см]: 37**

**Висота коробки [см]: 33.5**

**Довжина коробки [см]: 64**

**Обсяг коробки [м³]: 0.079328**