


31517 AZPO LED 22WCCT-O-B

Світлодіодний світильник

8595665315177



ЗАГАЛЬНІ ДАНІ:

Колір: чорний

Місце монтажу: для установки на стелі

Місце використання: всередині і зовні

Мінімальна відстань від освітленого об'єкта: 0,5m

Можливість співпраці з притемнювачем: ні

Висота (мм): 29

Діаметр (мм): 420

Вміст ртуті: ні

Зінтегроване люмінісцентне джерело світла: так

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Номинальна напруга (В): 220-240 AC

Номинальна частота (Гц): 50

Потужність максимальна (Вт): 22

Клас захисту від ураження електричним струмом: II

Матеріал плафону: пластмаса

Матеріал корпусу: пластмаса

Джерела світла: LED

Тип діода: LED SMD

Світловий потік (лм): 2700

Корисний світловий потік джерела світла Φ_{use} [лм]: 3190

Колір лампи: біла, теплий білий, холодно-білий

Корельована кольорова температура [K]: 3000/4000/6000

Послідовність кольору в еліпсах МакАдама: 6

Індекс кольоропередачі: 80

Тривалість роботи (год): 20000

Кількість циклів ввімкнуті/вимкнуті: ≥ 15000

Кут освітлення ($^{\circ}$): 120

Світлова ефективність лампи (лм/Вт): 123

Діапазон температури оточення, впливу якої може піддаватися продукт ($^{\circ}\text{C}$): $-20 \div 40$

Тип з'єднання: клемник самозатискний

Діапазон перетинів застосовуваних кабелів [мм²]: 0,5-1,5

Ступінь IP: 54

Kształt: круглой

ДАНІ ЛОГІСТИКИ:

Одиниця виміру: штука


Як упаковано: 10

Кількість штук в проміжній упаковці: 1

Кількість штук у груповій упаковці: 10

31517 AZPO LED 22WCCT-O-B

Світлодіодний світильник



Вага нетто одиниці [г]: 1086

Граматура [г]: 1408

Вага брутто штуки [г]: 1332

Довжина споживчої упаковки [см]: 43

Ширина споживчої упаковки [см]: 3.5

Висота споживчої упаковки [см]: 43

Вага коробки [кг]: 14.08

Ширина коробки [см]: 37

Висота коробки [см]: 45

Довжина коробки [см]: 44.5

Обсяг коробки [м³]: 0.074093