


31530 AZPO LED 12,3WCCT-L-W

Світлодіодний світильник

8595665315306



ЗАГАЛЬНІ ДАНІ:

Колір: білий

Місце монтажу: для установки на стелі

Місце використання: всередині і зовні

Мінімальна відстань від освітленого об'єкта: 0,5m

Можливість співпраці з притемнювачем: ні

Довжина (мм): 225

Ширина (мм): 225

Висота (мм): 28

Вміст ртуті: ні

Інтегроване люмінесцентне джерело світла: так

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Номинальна напруга (В): 220-240 AC

Номинальна частота (Гц): 50

Потужність максимальна (Вт): 12,3

Клас захисту від ураження електричним струмом: II

Матеріал плафону: пластмаса

Матеріал корпусу: пластмаса

Джерела світла: LED

Тип діода: LED SMD

Світловий потік (лм): 1150

Колір лампи: біла, теплий білий, холодно-білий

Корельована колірна температура [K]: 3000/4000/6000

Послідовність кольору в еліпсах МакАдама: 6

Індекс кольоропередачі: 80

Тривалість роботи (год): 20000

Кількість циклів ввімкнуті/вимкнуті: ≥15000

Кут освітлення (°): 120

Світлова ефективність лампи (лм/Вт): 93

Діапазон температури оточення, впливу якої може піддаватися продукт (°C): -20÷40

Тип з'єднання: клемник самозатискний

Діапазон перетинів застосовуваних кабелів [мм²]: 0,5-1,5

Ступінь IP: 54

Kształt: kwadratowy

ДАНІ ЛОГІСТИКИ:

Одиниця виміру: штука


Як упаковано: 20

Кількість штук в проміжній упаковці: 1

Кількість штук у груповій упаковці: 20

31530 AZPO LED 12,3WCCT-L-W

Світлодіодний світильник



Вага нетто одиниці [г]: 496

Граматура [г]: 620

Вага брутто штуки [г]: 590

Довжина споживчої упаковки [см]: 23.5

Ширина споживчої упаковки [см]: 3.5

Висота споживчої упаковки [см]: 23.5

Вага коробки [кг]: 12.4

Ширина коробки [см]: 37

Висота коробки [см]: 26

Довжина коробки [см]: 49

Обсяг коробки [м³]: 0.047138