




31533 AZPO LED 17,5WCCT-L-B

Світлодіодний світильник

8595665315337



ЗАГАЛЬНІ ДАНІ:

Колір: чорний

Місце монтажу: для установки на стелі

Місце використання: всередині і зовні

Мінімальна відстань від освітленого об'єкта: 0,5m

Можливість співпраці з притемнювачем: ні

Довжина (мм): 300

Ширина (мм): 300

Висота (мм): 29

Вміст ртуті: ні

Зінтегроване люмінесцентне джерело світла: так

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Номинальна напруга (В): 220-240 AC

Номинальна частота (Гц): 50

Потужність максимальна (Вт): 17,5

Клас захисту від ураження електричним струмом: II

Матеріал плафону: пластмаса

Матеріал корпусу: пластмаса

Джерела світла: LED

Тип діода: LED SMD

Світловий потік (лм): 1800

Колір лампи: біла, теплий білий, холодно-білий

Корельована колірна температура [K]: 3000/4000/6000

Послідовність кольору в еліпсах МакАдама: 6

Індекс кольоропередачі: 80

Тривалість роботи (год): 20000

Кількість циклів ввімкнути/вимкнуту: ≥ 15000

Кут освітлення ($^{\circ}$): 120

Світлова ефективність лампи (лм/Вт): 103

Діапазон температури оточення, впливу якої може піддаватися продукт ($^{\circ}\text{C}$): $-20 \div 40$

Тип з'єднання: клемник самозатискний

Діапазон перетинів застосовуваних кабелів [мм²]: 0,5-1,5

Ступінь IP: 54

ДАНІ ЛОГІСТИКИ:

Одиниця виміру: штука

Як упаковано: 20


Кількість штук в проміжній упаковці: 1

Кількість штук у груповій упаковці: 20

Вага нетто одиниці [г]: 812

31533 AZPO LED 17,5WCCT-L-B

Світлодіодний світильник



Граматура [г]: 990
Вага брутто штуки [г]: 950
Довжина споживчої упаковки [см]: 31
Ширина споживчої упаковки [см]: 3.5
Висота споживчої упаковки [см]: 31
Вага коробки [кг]: 19.8
Ширина коробки [см]: 37
Висота коробки [см]: 33.5
Довжина коробки [см]: 64
Обсяг коробки [м³]: 0.079328