


32522 TONIL II LED B

Настінний світлодіодний світильник

5905339325228



Kanlux TONIL LED II - це скромні за формою моделі настінних світильників з вбудованим джерелом світла. Його гнучкий гумовий кронштейн дозволяє направляти освітлення в потрібному напрямку. При цьому ми можемо самостійно надати їй бажану форму.

ЗАГАЛЬНІ ДАНІ:

Колір: чорний

Місце монтажу: для установки на стіні

Місце використання: всередині

Мінімальна відстань від освітленого об'єкта: 0,2m

Можливість співпраці з притемнювачем: ні

Вмикач: так

Довжина (мм): 370

Ширина (мм): 51

Висота (мм): 121

Вміст ртуті: ні

Зінтегроване люмінесцентне джерело світла: так

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Номинальна напруга (В): 220-240 AC

Номинальна частота (Гц): 50

Потужність максимальна (Вт): 3,3

Клас захисту від ураження електричним струмом: II

Матеріал плафону: пластмаса

Тип діода: LED SMD

Світловий потік (лм): 145

Корисний світловий потік джерела світла Фісе [лм]: 145

Корисний світловий потік джерела світла Фісе [лм]: у вузькому конусі (90°)

Колір лампи: теплий білий

Корельована колірна температура [K]: 3000

Послідовність кольору в еліпсах МакАдама: ≤6

Індекс кольоропередачі: 80

Тривалість роботи (год): 20000

Кількість циклів ввімкнути/вимкнути: ≥15000

Кут освітлення (°): 30

Світлова ефективність лампи (лм/Вт): 44

Діапазон температури оточення, впливу якої може піддаватися продукт (°C): 5÷25

Матеріал корпусу: сплав алюмінію

Тип з'єднання: клемник гвинтовий

Діапазон перетинів застосовуваних кабелів [мм²]:

Настінний світлодіодний світильник

0,5-1,5

Тривалість нагріву лампи (с): ≤ 1

Тривалість запалювання лампи (с): $\leq 0,5$

Трекові світильники з горизонтальним діапазоном (°):
360

Трекові світильники з вертикальним діапазоном (°):
360

Ступінь IP: 20

ДАНІ ЛОГІСТИКИ:

Як упаковано: 50

Кількість штук в проміжній упаковці: 1

Кількість штук у груповій упаковці: 50

Вага нетто одиниці [г]: 320

Граматура [г]: 402

Довжина споживчої упаковки [см]: 12.5

Ширина споживчої упаковки [см]: 5.5

Висота споживчої упаковки [см]: 19

Вага коробки [кг]: 20.1

Ширина коробки [см]: 31.5

Висота коробки [см]: 40.5

Довжина коробки [см]: 65

Обсяг коробки [м³]: 0.082924

