


Настінний світлодіодний світильник

5905339325235



### ЗАГАЛЬНІ ДАНІ:

**Колір:** білий

**Місце монтажу:** для установки на стіні

**Місце використання:** всередині

**Мінімальна відстань від освітленого об'єкта:** 0,2m

**Можливість співпраці з притемнювачем:** ні

**Вмикач:** так

**Довжина (мм):** 370

**Ширина (мм):** 51

**Висота (мм):** 121

**Вміст ртуті:** ні

**Зінтегроване люмінесцентне джерело світла:** так

### ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

**Номинальна напруга (В):** 220-240 AC

**Номинальна частота (Гц):** 50

**Потужність максимальна (Вт):** 3,3

**Клас захисту від ураження електричним струмом:** II

**Матеріал плафону:** пластмаса

**Тип діода:** LED SMD

**Світловий потік (лм):** 145

**Корисний світловий потік джерела світла Фісе [лм]:** 145

**Корисний світловий потік джерела світла Фісе [лм]:** у вузькому конусі (90°)

**Колір лампи:** теплий білий

**Корельована колірна температура [K]:** 3000

**Послідовність кольору в еліпсах МакАдама:** ≤6

**Індекс кольоропередачі:** 80

**Тривалість роботи (год):** 20000

**Кількість циклів ввімкнуті/вимкнуті:** ≥15000

**Кут освітлення (°):** 30

**Світлова ефективність лампи (лм/Вт):** 44

**Діапазон температури оточення, впливу якої може піддаватися продукт (°C):** 5÷25

**Матеріал корпусу:** сплав алюмінію

**Тип з'єднання:** клемник гвинтовий

**Діапазон перетинів застосовуваних кабелів [мм<sup>2</sup>]:** 0,5-1,5

**Тривалість нагріву лампи (с):** ≤1

**Тривалість запалювання лампи (с):** ≤0,5

**Трекові світильники з горизонтальним діапазоном (°):** 360

**Трекові світильники з вертикальним діапазоном (°):** 360

**Ступінь IP:** 20

Настінний світлодіодний світильник

### ДАНІ ЛОГІСТИКИ:

Як упаковано: 50

Кількість штук в проміжній упаковці: 1

Кількість штук у груповій упаковці: 50

Вага нетто одиниці [г]: 320

Граматура [г]: 402

Довжина споживчої упаковки [см]: 12.5

Ширина споживчої упаковки [см]: 5.5

Висота споживчої упаковки [см]: 19

Вага коробки [кг]: 20.1

Ширина коробки [см]: 31.5

Висота коробки [см]: 40.5

Довжина коробки [см]: 65

Обсяг коробки [м<sup>3</sup>]: 0.082924

