

32589 KMB6-C40/2

Автоматичні вимикачі, 2P

5905339325891



ЗАГАЛЬНІ ДАНІ:

Місце монтажу: na szynę TH35

Норма: PN-EN 60898-1

Довжина (мм): 76

Ширина (мм): 35

Висота (мм): 82

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Номінальна напруга (В): 230/400 AC

Номінальний струм (А): 40

Номінальна частота (Гц): 50

Діапазон температури оточення, впливу якої може піддаватися продукт (°C): -5÷40

Діапазон перетинів застосовуваних кабелів [мм²]: 1÷25

Характеристики запуску: C

Клас обмежень енергії: 3

Кількість модулів: 2

Номінальний струм короткого замикання (А): 6000

Ступінь IP: 20

Номінальна напруга ізоляції U_i (В): 500

Кількість полюсів: 2

Механічна довговічність: 10000

Електрична довговічність: 4000

ДАНІ ЛОГІСТИКИ:

Одиниця виміру: штука

Як упаковано: 6

Кількість штук в проміжній упаковці: 6

Кількість штук у груповій упаковці: 60

Вага нетто одиниці [г]: 194

Граматура [г]: 210

Довжина споживчої упаковки [см]: 4

Ширина споживчої упаковки [см]: 7.5

Висота споживчої упаковки [см]: 8.5

Вага коробки [кг]: 12.6

Ширина коробки [см]: 25

Висота коробки [см]: 19.5

Довжина коробки [см]: 45

32589 KMB6-C40/2

Автоматичні вимикачі, 2P

Обсяг коробки [м³]: 0.021938