


## 32605 KMB6-C25/4

Автоматичні вимикачі, 4P

5905339326058



### ЗАГАЛЬНІ ДАНІ:

Місце монтажу: на шину TH35

Норма: PN-EN 60898-1

### ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Номинальна напруга (В): 230 AC

Номинальний струм (А): 25

Номинальна частота (Гц): 50

Діапазон температури оточення, впливу якої може піддаватися продукт (°C): 5÷40

Діапазон перетинів застосовуваних кабелів [мм<sup>2</sup>]: 1÷25

Характеристики запуску: C

Клас обмежень енергії: 3

Кількість модулів: 4

Номинальний струм короткого замикання (А): 6000

Ступінь IP: 20

Кількість полюсів: 4

### ДАНІ ЛОГІСТИКИ:

Як упаковано: 3

Кількість штук в проміжній упаковці: 3

Кількість штук у груповій упаковці: 30

Вага нетто одиниці [г]: 382

Граматура [г]: 413.33

Довжина споживчої упаковки [см]: 7

Ширина споживчої упаковки [см]: 7.5

Висота споживчої упаковки [см]: 8.5

Вага коробки [кг]: 12.3999

Ширина коробки [см]: 25

Висота коробки [см]: 19.5

Довжина коробки [см]: 45

Обсяг коробки [м<sup>3</sup>]: 0.021938