

32655 KP-DB-I-MF-624

Металеве розподільні пристрої

5905339326553



ЗАГАЛЬНІ ДАНІ:

Колір: білий

Колір дверей: білий

Місце монтажу: для вбудовування в стіні

Норма: PN-EN 62208

Довжина (мм): 595

Ширина (мм): 140

Висота (мм): 983

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Номинальна напруга (В): 230/400 AC

Номинальна частота (Гц): 50

Клас захисту від ураження електричним струмом : I

Матеріал: сталь

Кількість модулів: 6x24P

Ступінь IP: 30

кількість рядів: 6

ДАНІ ЛОГІСТИКИ:

Одиниця виміру: штука

Як упаковано: 1

Кількість штук в проміжній упаковці: 1

Кількість штук у груповій упаковці: 1

Вага нетто одиниці [г]: 13800

Граматура [г]: 15230

Довжина споживчої упаковки [см]: 101

Ширина споживчої упаковки [см]: 62

Висота споживчої упаковки [см]: 19

Вага коробки [кг]: 15.23

Ширина коробки [см]: 62

Висота коробки [см]: 19

Довжина коробки [см]: 101

Обсяг коробки [м³]: 0.118978

32655 KP-DB-I-MF-624

Металеве розподільні пристрої

