


Офісний світлодіодний світильник накладний

5905339328199



MODERN design

EASY installation



### ЗАГАЛЬНІ ДАНІ:

**Колір:** чорний

**Місце монтажу:** для установки на стелі

**Місце використання:** всередині

**Мінімальна відстань від освітленого об'єкта:** 0,5m

**Можливість співпраці з притемнювачем:** ні

**Продукт не пристосований для накривання**

**термоізоляційним матеріалом:** так

**Довжина (мм):** 1200

**Ширина (мм):** 300

**Висота (мм):** 35

**Зінтегроване люмінесцентне джерело світла:** так

### ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

**Номинальна напруга (В):** 220-240 AC

**Номинальна частота (Гц):** 50

**Потужність максимальна (Вт):** 40

**Клас захисту від ураження електричним струмом:** I

**Матеріал плафону:** пластмаса

**Тип діода:** LED SMD

**Світловий потік (лм):** 4000

**Колір лампи:** теплий білий

**Корельована колірна температура [K]:** 3000

**Послідовність кольору в еліпсах МакАдама:**  $\leq 3$

**Індекс кольоропередачі:** 80

**Тривалість роботи (год):** 50000

**Коефіцієнт утримання світлового потоку в кінці номінального періоду тривалості роботи:** L90B10

**Кількість циклів ввімкнути/вимкнути:**  $\geq 30000$

**Кут освітлення (°):** X90/Y95

**Світлова ефективність лампи (лм/Вт):** 100

**Діапазон температури оточення, впливу якої може піддаватися продукт (°C):** 5÷25

**тип абажуру:** мікропризматичний типу m

**Матеріал корпусу:** метал

**Тип з'єднання:** клемник самозатискний

**Діапазон перетинів застосовуваних кабелів [мм<sup>2</sup>]:** 1,5÷2,5

**Тривалість нагріву лампи (с):**  $\leq 1$

**Тривалість запалювання лампи (с):**  $\leq 0,5$

**Ступінь IP:** 20

Офісний світлодіодний світильник накладний

### ДАНІ ЛОГІСТИКИ:

Як упаковано: 1  
Кількість штук в проміжній упаковці: 1  
Кількість штук у груповій упаковці: 1  
Вага нетто одиниці [г]: 4060  
Граматура [г]: 4440  
Довжина споживчої упаковки [см]: 120  
Ширина споживчої упаковки [см]: 30  
Висота споживчої упаковки [см]: 3.5  
Вага коробки [кг]: 4.44  
Ширина коробки [см]: 32.5  
Висота коробки [см]: 5.5  
Довжина коробки [см]: 123  
Обсяг коробки [м<sup>3</sup>]: 0.021986

### ДОДАТКОВІ ВІДОМОСТІ:

- 5 років Гарантії на умовах гарантійної заяви, доступної на веб-сайті