


Офісний світлодіодний світильник прихованого монтажу

5905339328236



ЗАГАЛЬНІ ДАНІ:

Колір: білий

Місце монтажу: для вбудовування в стелю

Місце використання: всередині

Мінімальна відстань від освітленого об'єкта: 0,5m

Можливість співпраці з притемнювачем: ні

Продукт не пристосований для накривання

термоізоляційним матеріалом: так

Довжина (мм): 1195

Ширина (мм): 295

Висота (мм): 34

Зінтегроване люмінесцентне джерело світла: так

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Номинальна напруга (В): 220-240 AC

Номинальна частота (Гц): 50

Потужність максимальна (Вт): 40

Клас захисту від ураження електричним струмом: I

Матеріал плафону: пластмаса

Тип діода: LED SMD

Світловий потік (лм): 4500

Колір лампи: біла

Корельована колірна температура [K]: 4000

Послідовність кольору в еліпсах МакАдама: ≤ 3

Індекс кольоропередачі: 80

Тривалість роботи (год): 50000

Коефіцієнт утримання світлового потоку в кінці номінального періоду тривалості роботи: L90B10

Кількість циклів ввімкнуті/вимкнуті: ≥ 30000

Кут освітлення (°): X90/Y95

Світлова ефективність лампи (лм/Вт): 113

Діапазон температури оточення, впливу якої може піддаватися продукт (°C): 5÷25

тип абажуру: мікропризматичний типу m

Матеріал корпусу: метал

Тип з'єднання: клемник самозатискний

Діапазон перетинів застосовуваних кабелів [мм²]: 1,5÷2,5

Тривалість нагріву лампи (с): ≤ 1

Тривалість запалювання лампи (с): $\leq 0,5$

Ступінь IP: 20

Офісний світлодіодний світильник прихованого монтажу

ДАНІ ЛОГІСТИКИ:

Як упаковано: 1
Кількість штук в проміжній упаковці: 1
Кількість штук у груповій упаковці: 1
Вага нетто одиниці [г]: 4090
Граматура [г]: 4520
Довжина споживчої упаковки [см]: 123
Ширина споживчої упаковки [см]: 61.5
Висота споживчої упаковки [см]: 5.5
Вага коробки [кг]: 4.52
Ширина коробки [см]: 61.5
Висота коробки [см]: 5.5
Довжина коробки [см]: 123
Обсяг коробки [м³]: 0.041605

ДОДАТКОВІ ВІДОМОСТІ:

- 5 років Гарантії на умовах гарантійної заяви, доступної на веб-сайті

KANLUX S.A. (kat 32823) OS 40W-840-MPRM-W-P3 / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 32823) OS 40W-840-MPRM-W-P3
Lamps: 1 x OS 40W-840-MPRM-W-P3

