


## 33121 FLINI IP44 DSL-W

Кільце точкового світильника

5905339331212

IP  
44/20

HIGH  
quality  
finish



### ЗАГАЛЬНІ ДАНІ:

**Колір:** білий

**Місце монтажу:** для вбудовування в стелю

**Місце використання:** всередині

**Мінімальна відстань від освітленого об'єкта:** 0,5m

**Кільце декоративне без керамічного патрона:** так

**Продукт не пристосований для накривання**

**термоізоляційним матеріалом:** так

**Довжина (мм):** 80

**Ширина (мм):** 80

**Висота (мм):** 50

**Монтажний отвір (мм):** Ø60

### ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

**Номінальна напруга (В):** 12 AC; 12 DC; 220-240 AC

**Потужність максимальна (Вт):** max 10

**Клас захисту від ураження електричним струмом:** II/III

**Джерела світла:** MR16/PAR16

**в комплекті джерело світла:** ні

**Цоколь:** Gx5,3/GU10

**Матеріал корпусу:** сплав алюмінію

**Налаштування кута освітлення світильника:** відсутнє

**Ступінь IP:** 44/20

### ДАНІ ЛОГІСТИКИ:

**Як упаковано:** 50

**Кількість штук в проміжній упаковці:** 1

**Кількість штук у груповій упаковці:** 50

**Вага нетто одиниці [г]:** 110

**Граматура [г]:** 158

**Довжина споживчої упаковки [см]:** 9

**Ширина споживчої упаковки [см]:** 10

**Висота споживчої упаковки [см]:** 5.5

**Вага коробки [кг]:** 7.9

**Ширина коробки [см]:** 23

**Висота коробки [см]:** 27.5

**Довжина коробки [см]:** 47

**Обсяг коробки [м³]:** 0.029728

### ДОДАТКОВІ ВІДОМОСТІ:

- Кільце декоративне без керамічного патрона

## 33121 FLINI IP44 DSL-W

---

Кільце точкового світильника

