

Прожектор для шинопровода

5905339331380



ЗАГАЛЬНІ ДАНІ:

Колір: білий

Місце монтажу: на шину TEAR

Місце використання: всередині

Мінімальна відстань від освітленого об'єкта: 0,5m

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Номинальна напруга (В): 220-240 AC

Номинальна частота (Гц): 50

Потужність максимальна (Вт): max 10

Клас захисту від ураження електричним струмом: I

Джерела світла: PAR16

в комплекті джерело світла: ні

Цоколь: GU10

Діапазон температури оточення, впливу якої може

піддаватися продукт (°C): 5÷25

Матеріал корпусу: сплав алюмінію

Трекові світильники з горизонтальним діапазоном (°):
330

Трекові світильники з вертикальним діапазоном (°):
100

Ступінь IP: 20

ДАНІ ЛОГІСТИКИ:

Як упаковано: 30

Кількість штук в проміжній упаковці: 1

Кількість штук у груповій упаковці: 30

Вага нетто одиниці [г]: 286

Граматура [г]: 380

Довжина споживчої упаковки [см]: 10

Ширина споживчої упаковки [см]: 6.5

Висота споживчої упаковки [см]: 25.5

Вага коробки [кг]: 11.4

Ширина коробки [см]: 35.5

Висота коробки [см]: 27.5

Довжина коробки [см]: 63

Обсяг коробки [м³]: 0.061504

Прожектор для шинопровода

