

Прожектор для шинопровода

5905339331397



### ЗАГАЛЬНІ ДАНІ:

**Колір:** чорний

**Місце монтажу:** на шину TEAR

**Місце використання:** всередині

**Мінімальна відстань від освітленого об'єкта:** 0,5m

### ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

**Номинальна напруга (В):** 220-240 AC

**Номинальна частота (Гц):** 50

**Потужність максимальна (Вт):** max 10

**Клас захисту від ураження електричним струмом:** I

**Джерела світла:** PAR16

**в комплекті джерело світла:** ні

**Цоколь:** GU10

**Діапазон температури оточення, впливу якої може піддаватися продукт (°C):** 5÷25

**Матеріал корпусу:** сплав алюмінію

**Трекові світильники з горизонтальним діапазоном (°):**  
330

**Трекові світильники з вертикальним діапазоном (°):**  
100

**Ступінь IP:** 20

### ДАНІ ЛОГІСТИКИ:

**Як упаковано:** 30

**Кількість штук в проміжній упаковці:** 1

**Кількість штук у груповій упаковці:** 30

**Вага нетто одиниці [г]:** 286

**Граматура [г]:** 380

**Довжина споживчої упаковки [см]:** 10

**Ширина споживчої упаковки [см]:** 6.5

**Висота споживчої упаковки [см]:** 25.5

**Вага коробки [кг]:** 11.4

**Ширина коробки [см]:** 35.5

**Висота коробки [см]:** 27.5

**Довжина коробки [см]:** 63

**Обсяг коробки [м³]:** 0.061504

Прожектор для шинопровода

