


Прожектор для шинопровода

5905339331496



ЗАГАЛЬНІ ДАНІ:

Колір: білий

Місце монтажу: на szynę TEAR

Місце використання: всередині

Мінімальна відстань від освітленого об'єкта: 0,5m

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Номинальна напруга (В): 220-240 AC

Номинальна частота (Гц): 50

Потужність максимальна (Вт): max 10

Клас захисту від ураження електричним струмом: I

Джерела світла: PAR16

в комплекті джерело світла: ні

Цоколь: GU10

Діапазон температури оточення, впливу якої може піддаватися продукт (°C): 5÷25

Матеріал корпусу: сплав алюмінію

Трекові світильники з горизонтальним діапазоном (°): 330

Трекові світильники з вертикальним діапазоном (°): 120

Ступінь IP: 20

ДАНІ ЛОГІСТИКИ:

Одиниця виміру: штука

Як упаковано: 20

Кількість штук в проміжній упаковці: 1

Кількість штук у груповій упаковці: 20

Вага нетто одиниці [г]: 240

Граматура [г]: 304.5

Довжина споживчої упаковки [см]: 9

Ширина споживчої упаковки [см]: 6

Висота споживчої упаковки [см]: 18

Вага коробки [кг]: 6.09

Ширина коробки [см]: 21

Висота коробки [см]: 38

Довжина коробки [см]: 34.5

Обсяг коробки [м³]: 0.027531

ДОДАТКОВІ ВІДОМОСТІ:

- 5 років Гарантії на умовах гарантійної заяви, доступної на веб-сайті

Прожектор для шинопровода

