Kanlux

33170 TP STRONG LED 48W-NW

лінійний світлодіодний світильник

5905339331700

WARRANTY 5 years | IP 65 | up to 135 lm/W | EASY installation

PRODUKT Z ATESTEM

ЗАГАЛЬНІ ДАНІ:

Колір: білий
Місце монтажу: для установки на стелі, для установки на стіні
Місце використання: всередині і зовні
Мінімальна відстань від освітленого об`єкта : 0,5m
Можливість наскрізного з`єднання світильників : так
Мождивість співпраці з притемнювачем: ні
Довжина (мм): 1200
Ширина (мм): 72
Висота (мм): 63
Зінтегроване люмінісцентне джерело світла : так

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Номінальна напруга (В): 220-240 AC
Номінальна частота (Гц): 50
Коефіцієнт потужності: 0.95
Потужність максимальна (Вт): 48
Клас захисту від ураження електричним струмом : I
Матеріал плафону: PC
Тип діода: LED SMD
Світловий потік (лм): 6500
Корисний світловий потік джерела світла Φuse [лм] : 8000
Корисний світловий потік джерела світла Φuse [лм] : у кулі (360°)
Колір лампи: біла
Корельована колірна температура [K]: 4000
Послідовність кольору в еліпсах МакАдама : ≤6
Індекс кольоропередачі: 80
Тривалість роботи (год): 50000
Коефіцієнт утримання світлового потоку в кінці номінального періоду тривалості роботи: L70B50
Кількість циклів ввімкнути/вимкнути: ≥30000
Кут освітлення (°) : X125/Y110
Світлова ефективність лампи (лм/Вт) : 135
Діапазон температури оточення, впливу якої може піддаватися продукт (°C): -20÷40
Матеріал корпусу: пластмаса
Тип з´єднання: клемник самозатискний
Діапазон перетинів застосовуваних кабелів [мм²] : 1,5÷2,5
Тривалість нагріву лампи (с): <1
Тривалість запалювання лампи (с) : ≤0,5
Максимальна кількість світильників наскрізного з`єднання : 15

Date of issue: 11.07.2024, 09:54

Ми залишаємо за собою право на внесення технічних змін. Дані, що містяться в цьому матеріалі, не мають юридично обов'язкової сили.

Фотометрія: результати, отримані при тестуванні конкретного екземпляра.

UK

33170 TP STRONG LED 48W-NW

лінійний світлодіодний світильник



Ступінь IK: 08
Ступінь IP: 65

ДАНІ ЛОГІСТИКИ:

Одиниця виміру: штука
Як упаковано: 6
Кількість штук в проміжній упаковці: 1
Кількість штук у груповій упаковці: 6
Вага нетто одиниці [г]: 1052
Граматура [г]: 1233.33
Довжина споживчої упаковки [см]: 127.5
Ширина споживчої упаковки [см]: 8
Висота споживчої упаковки [см]: 7
Вага коробки [кг]: 7.39998
Ширина коробки [см]: 17
Висота коробки [см]: 23
Довжина коробки [см]: 130
Обсяг коробки [м³]: 0.05083

ДОДАТКОВІ ВІДОМОСТІ:

- 5 років ГарантіЇ на умовах гарантійної заяви, доступної на веб-сайті



Date of issue: 11.07.2024, 09:54

Ми залишаємо за собою право на внесення технічних змін. Дані, що містяться в цьому матеріалі, не мають юридично обов'язкової сили.

Фотометрія: результати, отримані при тестуванні конкретного екземпляра.

UK

33170 TP STRONG LED 48W-NW

лінійний світлодіодний світильник



Date of issue: 11.07.2024, 09:54

Ми залишаємо за собою право на внесення технічних змін. Дані, що містяться в цьому матеріалі, не мають юридично обов'язкової сили.

Фотометрія: результати, отримані при тестуванні конкретного екземпляра.

UK