

Світлодіодна панель для прихованої установки

5905339331786



ЗАГАЛЬНІ ДАНІ:

Колір: білий

Місце монтажу: для вбудовування в стелю

Місце використання: всередині

Мінімальна відстань від освітленого об'єкта: 0,5m

Можливість співпраці з притемнювачем: ні

Продукт не пристосований для накривання термоізоляційним матеріалом: так

Блок живлення в комплекті: так

Довжина (мм): 595

Ширина (мм): 595

Висота (мм): 25

Зінтегроване люмінесцентне джерело світла: так

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Номинальна напруга (В): 220-240 AC

Номинальна частота (Гц): 50

Потужність максимальна (Вт): 24/26/28

Клас захисту від ураження електричним струмом: II

Матеріал плафону: PS

Тип діода: LED SMD

Світловий потік світильника [лм]: 3400/3600/4000

Колір лампи: біла

Корельована колірна температура [К]: 4000

Послідовність кольору в еліпсах МакАдама: ≤ 6

Індекс кольоропередачі: 80

Тривалість роботи (год): 50000

Кількість циклів ввімкнуті/вимкнуті: ≥ 50000

Кут освітлення ($^{\circ}$): 120

Світлова ефективність лампи (лм/Вт): 142/138

Діапазон температури оточення, впливу якої може піддаватися продукт ($^{\circ}\text{C}$): $5 \div 25$

Матеріал корпусу: залізо

Матеріал панелі / каркасу: залізо

Тип з'єднання: клемник самозатискний

Тривалість нагріву лампи (с): ≤ 1

Тривалість запалювання лампи (с): $\leq 0,5$


Ступінь IP: 20

ДАНІ ЛОГІСТИКИ:

Як упаковано: 5


Кількість штук в проміжній упаковці: 1

Кількість штук у груповій упаковці: 5



33178 BLINGO TN24-28W6060NW

Світлодіодна панель для прихованої установки



Вага нетто одиниці [г]: 1614

Граматура [г]: 2140

Довжина споживчої упаковки [см]: 60

Ширина споживчої упаковки [см]: 3

Висота споживчої упаковки [см]: 64

Вага коробки [кг]: 10.7

Ширина коробки [см]: 16.5

Висота коробки [см]: 66

Довжина коробки [см]: 62

Обсяг коробки [м³]: 0.067518

