

33216 T8 LED GLASSv5 12W-NW

Світлодіодне джерело світла

5905339332165



up to

185 lm
W



ЗАГАЛЬНІ ДАНІ:

Колір: білий

Лампа призначена для акцентного освітлення: ні

Можливість співпраці з притемнювачем: ні

Живлення світлодіодних люмінесцентних ламп T8:

однобічний

Ширина (мм): 28

Висота (мм): 1212

Діаметр (мм): 28

Вміст ртуті: ні

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Номинальна напруга (В): 220-240 AC

Номинальна частота (Гц): 50

Матеріал плафону: скло

Джерела світла: T8 LED

Тип діода: LED SMD

Корисний світловий потік джерела світла Fuse [лм]: 2220

Корисний світловий потік джерела світла Fuse [лм]: у кулі (360°)

Колір лампи: біла

Корельована колірна температура [K]: 4000

Послідовність кольору в еліпсах МакАдама: ≤ 6

Індекс кольоропередачі: 80

Цоколь: G13

Номинальна тривалість роботи лампи (год): 40000

Кількість циклів ввімкнуті/вимкнуті: ≥ 50000

Номинальний кут випромінювання (°): 200

Тривалість запалювання (с): $\leq 0,5$

Тривалість розігрівання лампи до 60% повного світлового потоку (с): незначний

Тривалість розігрівання лампи до 95% (с): < 2

Індикатор передчасного закінчення роботи лампи: $< 5\%$ po 1000h

Діапазон температури оточення, впливу якої може піддаватися продукт (°C): $-10 \div 40$

коефіцієнт довговічності лампи після 6000 год [%]: ≥ 90

коефіцієнт утримання світлового потоку в кінці


номинального терміну служби [%]: ≥ 70

коефіцієнт світлового потоку через 6000 год [%]: ≥ 80

Форма джерела світла: liniowa

33216 T8 LED GLASSv5 12W-NW

Світлодіодне джерело світла



ДАНІ ЛОГІСТИКИ:

Як упаковано: 25
Кількість штук в проміжній упаковці: 1
Кількість штук у груповій упаковці: 25
Вага нетто одиниці [г]: 200
Граматура [г]: 290.4
Довжина споживчої упаковки [см]: 122
Ширина споживчої упаковки [см]: 3
Висота споживчої упаковки [см]: 3
Вага коробки [кг]: 7.26
Ширина коробки [см]: 20
Висота коробки [см]: 19
Довжина коробки [см]: 126
Обсяг коробки [м³]: 0.04788

ДОДАТКОВІ ВІДОМОСТІ:

- 4 років Гарантії на умовах гарантійної заяви, доступної на веб-сайті

