

Світлодіодний сходовий світильник

5905339333315



### ЗАГАЛЬНІ ДАНІ:

Для настінного монтажу: так

Колір: сірий

Місце монтажу: для вбудовування в стіні

Місце використання: всередині

Мінімальна відстань від освітленого об'єкта: 0,1m

Можливість співпраці з притемнювачем: ні

Довжина (мм): 75

Ширина (мм): 16

Висота (мм): 75

Необхідний діаметр монтажної коробки (Øмм): 60

Розміри монтажного отвору (мм): 60

Зінтегроване люмінісцентне джерело світла: так

### ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Номинальна напруга (В): 12 DC

Потужність максимальна (Вт): 1.5

Клас захисту від ураження електричним струмом: III

Матеріал плафону: пластмаса

Тип діода: LED SMD

Світловий потік (лм): 30

Колір лампи: біла

Корельована колірна температура [K]: 4000

Послідовність кольору в еліпсах МакАдама:  $\leq 6$

Індекс кольоропередачі: 80

Тривалість роботи (год): 30000

Кількість циклів ввімкнути/вимкнути:  $\geq 15000$

Світлова ефективність лампи (лм/Вт): 20

Діапазон температури оточення, впливу якої може піддаватися продукт (°C):  $5 \div 25$

Матеріал корпусу: пластмаса

Тип з'єднання: Вільні кінці проводів

Тривалість нагріву лампи (с):  $\leq 1$

Тривалість запалювання лампи (с):  $\leq 0,5$

Ступінь IP: 20

### ДАНІ ЛОГІСТИКИ:

Як упаковано: 100

Кількість штук в проміжній упаковці: 1

Кількість штук у груповій упаковці: 100

Вага нетто одиниці [г]: 26

Граматура [г]: 48.9

Довжина споживчої упаковки [см]: 11


Ширина споживчої упаковки [см]: 2.5

Висота споживчої упаковки [см]: 16.5

Вага коробки [кг]: 4.89

## 33331 ERINUS LED LL GR-NW

Світлодіодний сходовий світильник



**Ширина коробки [см]: 23**  
**Висота коробки [см]: 35**  
**Довжина коробки [см]: 69.5**  
**Обсяг коробки [м³]: 0.055948**

