


Світлодіодне джерело світла

5905339335166

1800K
SUPER
WARM



DE
CO
RI
function



ЗАГАЛЬНІ ДАНІ:

Колір: бурштиновий

Лампа призначена для акцентного освітлення: Не застосовується

Можливість співпраці з притемнювачем: ні

Висота (мм): 108

Діаметр (мм): 60

Вміст ртуті: ні

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Номинальна напруга (В): 220-240 AC

Номинальна частота (Гц): 50

Коефіцієнт потужності лампи: 0.5

Номинальна потужність (Вт): 4

Матеріал плафону: скло

Джерела світла: A60

Тип діода: LED FILAMENT

Номинальний загальний світловий потік (лм): 250

Корисний світловий потік джерела світла Ф_{use} [лм]: 250

Корисний світловий потік джерела світла Ф_{use} [лм]: у кулі (360°)

Колір лампи: супер теплий

Корельована колірна температура [K]: 1800

Послідовність кольору в еліпсах МакАдама: ≤6

Індекс кольоропередачі: 80

Цоколь: E27

Номинальна тривалість роботи лампи (год): 15000

Кількість циклів ввімкнуту/вимкнуту: ≥20000

Номинальний кут випромінювання (°): 320

Номинальний струм лампи (мА): 38

Річне споживання енергії (кВт)/1000 год: 4

Світлова ефективність лампи (лм/Вт): 63

Тривалість запалювання (с): ≤0,5

Тривалість розігрівання лампи до 60% повного світлового потоку (с): незначний

Тривалість розігрівання лампи до 95% (с): <2

Індикатор передчасного закінчення роботи лампи: <5% ро 1000h

коефіцієнт довговічності лампи після 6000 год [%]: ≥90

коефіцієнт утримання світлового потоку в кінці номінального терміну служби [%]: ≥70

коефіцієнт світлового потоку через 6000 год [%]: ≥80

Декларація еквівалентності стосовно потужності (Вт): 25

Форма джерела світла: standardowa

33516 XLED A60 4W-SW

Світлодіодне джерело світла

ДАНІ ЛОГІСТИКИ:

Як упаковано: 10
Кількість штук в проміжній упаковці: 10
Кількість штук у груповій упаковці: 100
Вага нетто одиниці [г]: 34
Граматура [г]: 62.3
Довжина споживчої упаковки [см]: 6.5
Ширина споживчої упаковки [см]: 6.5
Висота споживчої упаковки [см]: 12
Вага коробки [кг]: 6.23
Ширина коробки [см]: 35
Висота коробки [см]: 27
Довжина коробки [см]: 69.5
Обсяг коробки [м³]: 0.065678

KANLUX S.A. (kat 33516) XLED A60 4W-SW / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 33516) XLED A60 4W-SW
Lamps: 1 x XLED A60 4W-SW

