


Світильник настінно-стельовий

5905339336712



Kanlux GALOBA - це повна серія світильників, яка складається з підвісних світильників (GALOBA C), настінних світильників (GALOBA W) та настінно-стельових світильників. Підвісні світильники Kanlux GALOBA C можна з успіхом використовувати в освітленні стільниць або столів, настінні та стельові світильники GALOBA (від 1 до 4 світлових точок) можна використовувати у вітальні, холі або спальні. Інтер'єр доповнять настінні світильники GALOBA W із перемикачем на основі. Вся серія світильників Kanlux GALOBA має знімний плафон, завдяки якому ми можемо швидко та зручно замінити джерела світла. Максимальна висота джерела світла для світильників GALOBA становить 55 мм. Ми рекомендуємо використовувати джерела Kanlux SMART (S GU10) або iQ-LED LIFE (IQ LED L GU10).

ЗАГАЛЬНІ ДАНІ:

Колір: чорний

Місце монтажу: для установки на стіні, для установки на стелі

Місце використання: всередині

Мінімальна відстань від освітленого об'єкта: 0,5m

Висота (мм): 150

Діаметр (мм): 100

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Номинальна напруга (В): 220-240 AC

Номинальна частота (Гц): 50

Потужність максимальна (Вт): max 35

Клас захисту від ураження електричним струмом: I

Джерела світла: PAR16

в комплекті джерело світла: ні

Цоколь: GU10

Діапазон температури оточення, впливу якої може піддаватися продукт (°C): 5÷25

Матеріал корпусу: сплав алюмінію

Тип з'єднання: клемник гвинтовий

Діапазон перетинів застосовуваних кабелів [мм²]: 0,75÷1,5

Трекові світильники з горизонтальним діапазоном (°): 335

Трекові світильники з вертикальним діапазоном (°): 315

Ступінь IP: 20

Світильник настінно-стельовий



ДАНІ ЛОГІСТИКИ:

Як упаковано: 20
Кількість штук в проміжній упаковці: 1
Кількість штук у груповій упаковці: 20
Вага нетто одиниці [г]: 346
Граматура [г]: 439.5
Довжина споживчої упаковки [см]: 14.5
Ширина споживчої упаковки [см]: 10.5
Висота споживчої упаковки [см]: 15
Вага коробки [кг]: 8.79
Ширина коробки [см]: 31.5
Висота коробки [см]: 32
Довжина коробки [см]: 55
Обсяг коробки [м³]: 0.05544

ДОДАТКОВІ ВІДОМОСТІ:

- Максимальна висота джерела світла 55mm