



Настінний світильник

5905339337528

IP
54

MO
DE
RN
design

LED
techno
logy



ЗАГАЛЬНІ ДАНІ:

Колір: антрацит

Місце монтажу: для установки на стіні

Місце використання: всередині і зовні

Мінімальна відстань від освітленого об'єкта: 0,2m

Можливість співпраці з притемнювачем: ні

Шкала цветів RAL: 7016

Ширина (мм): 160

Висота (мм): 160

Глибина (мм): 29

Зінтегроване люмінісцентне джерело світла: так

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Номинальна напруга (В): 220-240 AC

Номинальна частота (Гц): 50

Потужність максимальна (Вт): 6,5

Клас захисту від ураження електричним струмом: I

Тип діода: LED SMD

Світловий потік (лм): 270

Корисний світловий потік джерела світла Фісе [лм]: 740

Корисний світловий потік джерела світла Фісе [лм]: у кулі (360°)

Колір лампи: біла

Корельована колірна температура [K]: 4000

Послідовність кольору в еліпсах МакАдама: ≤6

Індекс кольоропередачі: 80

Тривалість роботи (год): 30000

Кількість циклів ввімкнути/вимкнути: ≥25000

Світлова ефективність лампи (лм/Вт): 42

Діапазон температури оточення, впливу якої може піддаватися продукт (°C): -15÷35

Матеріал корпусу: сплав алюмінію

Матеріал захисного скла: PC

Тип з'єднання: Колодка клемна

Діапазон перетинів застосовуваних кабелів [мм²): 0,75-1,5

Тривалість нагріву лампи (с): ≤1

Тривалість запалювання лампи (с): ≤0,5

Ступінь IP: 54

ДАНІ ЛОГІСТИКИ:

Як упаковано: 20

Кількість штук в проміжній упаковці: 1

Кількість штук у груповій упаковці: 20

Вага нетто одиниці [г]: 377

33752 DULI LED 6,5W-NW-L-GR

Настінний світильник



Граматура [г]: 458.5
Довжина споживчої упаковки [см]: 17
Ширина споживчої упаковки [см]: 4
Висота споживчої упаковки [см]: 17
Вага коробки [кг]: 9.17
Ширина коробки [см]: 21.5
Висота коробки [см]: 36
Довжина коробки [см]: 36
Обсяг коробки [м³]: 0.027864

KANLUX S.A. (kat 33752) DULI LED 6,5W-NW-L-GR / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 33752) DULI LED 6,5W-NW-L-GR
Lamps: 1 x DULI LED 6,5W

