


Аварійний світильник LED

5902052531172



### ЗАГАЛЬНІ ДАНІ:

**Колір:** білий

**Місце монтажу:** для установки на стіні, для установки на стелі

**Місце використання:** всередині

**Замінні джерела світла:** ні

**Висота (мм):** 66.5

**Діаметр (мм):** 170

**Зінтегроване люмінісцентне джерело світла:** так

### ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

**Номинальна напруга (В):** 220-240 AC

**Номинальна частота (Гц):** 50

**Потужність максимальна (Вт):** 4.5

**Клас захисту від ураження електричним струмом:** II

**Тип діода:** LED SMD

**Світловий потік (лм):** 524

**Світловий потік (лм) (модуль аварійного освітлення):** 524

**Колір лампи:** холодно-білий

**Корельована колірна температура [K]:** 5000

**Діапазон температури оточення, впливу якої може піддаватися продукт (°C):** 10÷40

**Акумулятор (вид):** LiFePO4/C

**Акумулятор (параметри):** 6.4V

**Режими роботи:** аварійно-мережевий

**Застосування:** освітлення від паніки

**Тривалість аварійних робіт (год.):** 3

**Автоматичний тест:** так

**Матеріал корпусу:** пластмаса

**Тип з'єднання:** клемник самозатискний

**Ступінь IP:** 65

### ДАНІ ЛОГІСТИКИ:

**Як упаковано:** 1

**Кількість штук в проміжній упаковці:** 1

**Кількість штук у груповій упаковці:** 1

### АКСЕСУАРИ:

**33830** UCHW PODT OS S2 S3 IT