


Аварійний світильник LED

5902052529179



Аварійне або антипанічне освітлення використовується в приміщеннях Open Space для протидії паніці. Це дає змогу дібратися до місця, де можна побачити позначений маршрут евакуації, а також саму евакуацію, залежно від призми, що використовується в світильнику.

### ЗАГАЛЬНІ ДАНІ:

**Колір:** білий

**Місце монтажу:** do nadbudowania na ścianie|do nadbudowania na suficie

**Місце використання:** всередині

**Зінтегроване люмінісцентне джерело світла:** так

### ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

**Номинальна напруга (В):** 220-240 AC

**Номинальна частота (Гц):** 50

**Номинальна потужність (LED) (Вт):** 2

**Клас захисту від ураження електричним струмом:** II

**Матеріал плафону:** пластмаса

**Тип діода:** LED SMD

**Світловий потік (лм):** 246

**Світловий потік (лм) (модуль аварійного освітлення):** 246

**Колір лампи:** холодно-білий

**Корельована колірна температура [K]:** 5000

**Діапазон температури оточення, впливу якої може піддаватися продукт (°C):** 10÷35

**Акумулятор (вид):** LiFePO4/C

**Акумулятор (параметри):** 6.4V

**Режими роботи:** аварійно-мережевий

**Застосування:** освітлення шляхів евакуації

**Тривалість аварійних робіт (год.):** 3

**Стандартний тест:** так

**Матеріал корпусу:** пластмаса

**Тип з'єднання:** клемник самозатискний

**Ступінь IP:** 20

### ДАНІ ЛОГІСТИКИ:

**Як упаковано:** 1

**Кількість штук в проміжній упаковці:** 1

**Кількість штук у груповій упаковці:** 1

**Вага нетто одиниці [г]:** 240

**Довжина споживчої упаковки [см]:** 13.5

**Ширина споживчої упаковки [см]:** 4

**Висота споживчої упаковки [см]:** 13.5

## 33827 ONTEC R C1 302 M STW

Аварійний світильник LED

Ширина коробки [см]: 15  
Висота коробки [см]: 29  
Довжина коробки [см]: 21  
Обсяг коробки [м<sup>3</sup>]: 0.009135

### АКСЕСУАРИ:

33831 ZEST PODT OR00 W

