


33841 ONTEC S M5305MATW

Аварійний світильник LED

5902052529582



Аварійне або антипанічне освітлення використовується в приміщеннях Open Space для протидії паніці. Це дає змогу дібратися до місця, де можна побачити позначений маршрут евакуації, а також саму евакуацію, залежно від призми, що використовується в світильнику.

ЗАГАЛЬНІ ДАНІ:

Колір: білий

Місце монтажу: wall mounted, ceiling mounted

Місце використання: всередині

Зінтегроване люмінесцентне джерело світла: так

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Номінальна напруга (В): 220-240 AC

Номінальна частота (Гц): 50

Номінальна потужність (Вт): 6,8

Номінальна потужність (LED) (Вт): 4.5

Клас захисту від ураження електричним струмом: II

Матеріал плафону: пластмаса

Тип діода: LED SMD

Світловий потік (лм): 576

Світловий потік (лм) (модуль аварійного освітлення): 576

Колір лампи: холодно-білий

Корельована колірна температура [K]: 5000

Діапазон температури оточення, впливу якої може піддаватися продукт (°C): 10÷40

Акумулятор (вид): LiFePO4/C

Акумулятор (параметри): 6.4V

Режими роботи: аварійно-мережевий

Застосування: освітлення від паніки

Тривалість аварійних робіт (год.): 3

Автоматичний тест: так

Матеріал корпусу: пластмаса

Тип з'єднання: клемник самозатискний

Ступінь IP: 65

ДАНІ ЛОГІСТИКИ:

Одиниця виміру: штука

Як упаковано: 1

Кількість штук в проміжній упаковці: 1

Кількість штук у груповій упаковці: 1

33841 ONTEC S M5305MATW

Аварійний світильник LED

АКСЕСУАРИ

33829

OPRAWA DWUSTRONNA OS0



33830
28985
33876

UCHW PODT OS S2 S3 IT
ZEST POD OR00 B
ZEST MONT S20 FLAGA



33871
33877
28974

ZEST MONT OS05
ZEST MONT OS205
ZEST MON OS010 W