


33851 ONTEC R M2 302 M ATW

Аварійний світильник LED

5902052529124



Аварійне або антипанічне освітлення використовується в приміщеннях Open Space для протидії паніці. Це дає змогу дібратися до місця, де можна побачити позначений маршрут евакуації, а також саму евакуацію, залежно від призми, що використовується в світильнику.

ЗАГАЛЬНІ ДАНІ:

Колір: білий

Місце монтажу: do nadbudowania na ścianie|do nadbudowania na suficie

Місце використання: всередині

Зінтегроване люмінісцентне джерело світла: так

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Номинальна напруга (В): 220-240 AC

Номинальна частота (Гц): 50

Номинальна потужність (Вт): 7.2

Номинальна потужність (LED) (Вт): 2

Клас захисту від ураження електричним струмом: II

Матеріал плафону: пластмаса

Тип діода: LED SMD

Світловий потік (лм): 288

Світловий потік (лм) (модуль аварійного освітлення): 288

Колір лампи: холодно-білий

Корельована колірна температура [K]: 5000

Діапазон температури оточення, впливу якої може піддаватися продукт (°C): 10÷35

Акумулятор (вид): LiFePO4/C

Акумулятор (параметри): 6,4V 1,5Ah

Режими роботи: аварійно-мережевий

Застосування: освітлення від паніки

Тривалість аварійних робіт (год.): 3

Автоматичний тест: так

Матеріал корпусу: пластмаса

Тип з'єднання: клемник самозатискний

Ступінь IP: 20

ДАНІ ЛОГІСТИКИ:

Як упаковано: 1

Кількість штук в проміжній упаковці: 1

Кількість штук у груповій упаковці: 1

Аварійний світильник LED

АКСЕСУАРИ:

33831 ZEST PODT OR00 W

