

## 33866 ONTEC S W1302MSTWCLD

Аварійний світильник LED

5902052529377



Аварійне або антипанічне освітлення використовується в приміщеннях Open Space для протидії паніці. Це дає змогу дібратися до місця, де можна побачити позначений маршрут евакуації, а також саму евакуацію, залежно від призми, що використовується в світильнику.

### ЗАГАЛЬНІ ДАНІ:

**Колір:** білий

**Місце монтажу:** wall mounted, ceiling mounted

**Місце використання:** всередині і зовні

**Зінтегроване люмінесцентне джерело світла:** так

### ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

**Номинальна напруга (В):** 220-240 AC

**Номинальна частота (Гц):** 50

**Номинальна потужність (Вт):** 6.5

**Номинальна потужність (LED) (Вт):** 2

**Клас захисту від ураження електричним струмом:** II

**Матеріал плафону:** пластмаса

**Тип діода:** LED SMD

**Світловий потік (лм):** 204

**Світловий потік (лм) (модуль аварійного освітлення):** 204

**Колір лампи:** холодно-білий

**Корельована колірна температура [K]:** 5000

**Діапазон температури оточення, впливу якої може піддаватися продукт (°C):** -15÷40

**Акумулятор (вид):** LiFePO4/C

**Акумулятор (параметри):** 6,4V 3,0Ah

**Режими роботи:** аварійно-мережевий

**Застосування:** освітлення евакуаційних виходів виходов, пож.снаряжение

**Тривалість аварійних робіт (год.):** 3

**Стандартний тест:** так

**Матеріал корпусу:** пластмаса

**Тип з'єднання:** клемник самозатискний

**Ступінь IP:** 65

### ДАНІ ЛОГІСТИКИ:

**Одиниця виміру:** штука

**Як упаковано:** 1

**Кількість штук в проміжній упаковці:** 1

**Кількість штук у груповій упаковці:** 1

**Вага нетто одиниці [г]:** 580

Аварійний світильник LED

Граматура [г]: 634  
Довжина споживчої упаковки [см]: 27.5  
Ширина споживчої упаковки [см]: 4.5  
Висота споживчої упаковки [см]: 15  
Вага коробки [кг]: 0.634  
Ширина коробки [см]: 4.5  
Висота коробки [см]: 15  
Довжина коробки [см]: 27.5  
Обсяг коробки [м³]: 0.001856

### АКСЕСУАРИ

33829 OPRAWA DWUSTRONNA OSO



33830 UCHW PODT OS S2 S3 IT  
28985 ZEST POD OR00 B  
33876 ZEST MONT S20 FLAGA



33871 ZEST MONT OS05  
33877 ZEST MONT OS205  
28974 ZEST MON OS010 W