

iQ-LED

Kanlux

33883 IQ-LED FL-50W-NW

Прожектор заливаючого світла LED

5905339338839



up to
120 lm/W

DESIGN
unique

LED
technology



ЗАГАЛЬНІ ДАНІ:

Колір: чорний

Місце монтажу: для установки на стіні, для установки на стелі

Місце використання: зовні

Мінімальна відстань від освітленого об'єкта : 1 m

Можливість співпраці з притемнювачем: ні

RAL: 7024

Wykrywanie ruchu: ні

Ширина (мм): 180

Висота (мм): 241

Глибина (мм): 30

Вміст ртуті: ні

Зінтегроване люмінесцентне джерело світла : так

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Номинальна напруга (В): 220-240 AC

Номинальна частота (Гц): 50

Потужність максимальна (Вт): 50

Клас захисту від ураження електричним струмом : I

Матеріал плафону: загартоване скло

Тип діода: LED SMD

Світловий потік (лм): 6000

Корисний світловий потік джерела світла Фісе [лм] : 6600

Корисний світловий потік джерела світла Фісе [лм] : у кулі (360°)

Колір лампи: біла

Корельована колірна температура [K]: 4000

Послідовність кольору в еліпсах МакАдама : ≤6

Індекс кольоропередачі: 80

Тривалість роботи (год): 50000

Кількість циклів ввімкнуті/вимкнуті: ≥25000

Кут освітлення (°): 100

Світлова ефективність лампи (лм/Вт): 120

Діапазон температури оточення, впливу якої може піддаватися продукт (°C): -30÷50

Матеріал корпусу: метал

Тип з'єднання: Вільні кінці проводів

Date of issue: 31.01.2024, 10:40

Ми залишаємо за собою право на внесення технічних змін. Дані, що містяться в цьому матеріалі, не мають юридично обов'язкової сили.

Фотометрія: результати, отримані при тестуванні конкретного екземпляра.


UK

iQ-LED

Kanlux

33883 IQ-LED FL-50W-NW

Прожектор заливаючого світла LED



Тип провoda: H05RN-F

Довжина провodu (м): 0.3

Перетин кабелю [мм²]: 1

Тривалість нагріву лампи (с): ≤1

Тривалість запалювання лампи (с): ≤0,5

Трекові світильники з вертикальним діапазоном (°): 180

Ступінь IP: 65

ДАНІ ЛОГІСТИКИ:

Одиниця виміру: штука

Як упаковано: 10

Кількість штук в проміжній упаковці: 1

Кількість штук у груповій упаковці: 10

Вага нетто одиниці [г]: 610

Граматура [г]: 716

Вага брутто штуки [г]: 668

Довжина споживчої упаковки [см]: 18.5

Ширина споживчої упаковки [см]: 3.5

Висота споживчої упаковки [см]: 25

Вага коробки [кг]: 7.16

Ширина коробки [см]: 22


Висота коробки [см]: 29

Довжина коробки [см]: 38.5

Обсяг коробки [м³]: 0.024563

ДОДАТКОВІ ВІДОМОСТІ:

- 5 років Гарантії на умовах гарантійної заяви, доступної на веб-сайті



Date of issue: 31.01.2024, 10:40

Ми залишаємо за собою право на внесення технічних змін. Дані, що містяться в цьому матеріалі, не мають юридично обов'язкової сили.

Фотометрія: результати, отримані при тестуванні конкретного екземпляра.

UK

iQ LED


Kanlux

33883 IQ-LED FL-50W-NW

Прожектор заливаючого світла LED

KANLUX S.A. (kat 33883) IQ-LED FL-50W-NW / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 33883) IQ-LED FL-50W-NW
Lamps: 1 x IQ-LED FL-50W-NW



АКСЕСУАРИ

33889



IQ-LED FL QC I 3x1MM2

Hermetic quick connector for easy, quick and safe connection of the connecting cable and the floodlight, IQ-LED FL QC I 3x1MM2 (33889)

Date of issue: 31.01.2024, 10:40

Ми залишаємо за собою право на внесення технічних змін. Дані, що містяться в цьому матеріалі, не мають юридично обов'язкової сили.

Фотометрія: результати, отримані при тестуванні конкретного екземпляра.

UK