


Кільце точкового світильника

5905339352989

unique
LIGHT
effect

HIGH
quality
finish



ЗАГАЛЬНІ ДАНІ:

Колір: блакитний

Місце монтажу: для вбудовування в стелю

Місце використання: всередині

Мінімальна відстань від освітленого об'єкта: 0,5m

Кільце декоративне без керамічного патрона: так

Продукт не пристосований для накривання

термоізоляційним матеріалом: так

Висота (мм): 42

Діаметр (мм): 96

Монтажний отвір (мм): Ø68

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Номинальна напруга (В): 12 AC; 12 DC; 220-240 AC

Потужність максимальна (Вт): max 10

Клас захисту від ураження електричним струмом: II/III

Джерела світла: MR16/PAR16

в комплекті джерело світла: ні

Цоколь: Gx5,3/GU10

Діапазон температури оточення, впливу якої може

піддаватися продукт (°C): 5÷25

Матеріал корпусу: сплав алюмінію

Налаштування кута освітлення світильника: відсутнє

Ступінь IP: 20

ДАНІ ЛОГІСТИКИ:

Як упаковано: 50

Кількість штук в проміжній упаковці: 1

Кількість штук у груповій упаковці: 50

Вага нетто одиниці [г]: 166

Граматура [г]: 204.8

Вага бруто штуки [г]: 192

Довжина споживчої упаковки [см]: 10

Ширина споживчої упаковки [см]: 5

Висота споживчої упаковки [см]: 10

Вага коробки [кг]: 10.24

Ширина коробки [см]: 23

Висота коробки [см]: 27.5

Довжина коробки [см]: 54.5

Обсяг коробки [м³]: 0.034471

ДОДАТКОВІ ВІДОМОСТІ:

- Кільце декоративне без керамічного патрона

Кільце точкового світильника

