


Прожектор для шинопровода

5905339356642



### ЗАГАЛЬНІ ДАНІ:

Колір: білий

Місце монтажу: na szynę TEAR

Місце використання: всередині

Мінімальна відстань від освітленого об'єкта : 0,5m

Можливість співпраці з притемнювачем: ні

Зінтегроване люмінесцентне джерело світла : так

### ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Номинальна напруга (В): 220-240 AC

Номинальна частота (Гц): 50

Потужність максимальна (Вт): 18

Клас захисту від ураження електричним струмом : II

Тип діода: LED COB

Світловий потік (лм): 1450

Колір лампи: біла

Корельована колірна температура [K]: 4000

Послідовність кольору в еліпсах МакАдама : ≤6

Індекс кольоропередачі: 90

Тривалість роботи (год): 50000

Кількість циклів ввімкнуту/вимкнуту: ≥30000

Кут освітлення (°): 120

Світлова ефективність лампи (лм/Вт) : 81

Діапазон температури оточення, впливу якої може

піддаватися продукт (°C): 5+25

Матеріал корпусу: сплав алюмінію

Тривалість нагріву лампи (с): ≤1

Тривалість запалювання лампи (с): ≤0,5

Трекові світильники з горизонтальним діапазоном (°): 340

Трекові світильники з вертикальним діапазоном (°): 90

Ступінь IP: 20

### ДАНІ ЛОГІСТИКИ:

Одиниця виміру: штука

Як упаковано: 30

Кількість штук в проміжній упаковці: 1

Кількість штук у груповій упаковці: 30

Вага нетто одиниці [г]: 260

Граматура [г]: 340

Довжина споживчої упаковки [см]: 12

Ширина споживчої упаковки [см]: 8.5

Висота споживчої упаковки [см]: 14

Вага коробки [кг]: 10.2

Прожектор для шинопровода



Ширина коробки [см]: 30


Висота коробки [см]: 38.5

Довжина коробки [см]: 45

Обсяг коробки [м<sup>3</sup>]: 0.051975

### ДОДАТКОВІ ВІДОМОСТІ:

- 5 років Гарантії на умовах гарантійної заяви, доступної на веб-сайті



KANLUX S.A. (kat 35664) BTLW 18W-940-W / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 35664) BTLW 18W-940-W  
Lamps: 1 x BTLW 18W-940

