


## 35675 TIBERI PRO 40W-940-B

Світильник типу downlight (направленого світла)

5905339356758



Світильники Kanlux TIBERI PRO – це вбудовувані світильники, які чудово гармонують із підвісними стелями. Вони чудово освітлять комунікаційні шляхи, сантехнічні приміщення, а також офісні та комерційні приміщення. Перевагами цих світильників є: довговічність 50 000 годин, висока відтворення природних кольорів (CRI > 90), світловіддача до 105 лм / Вт і 5-річна гарантія. Підвищена герметичність (IP44 / 20) світильників Kanlux TIBERI PRO захищає їх від пилу, бруду та вологи.

### ЗАГАЛЬНІ ДАНІ:

**Колір:** чорний

**Місце монтажу:** для вбудовування в стелю

**Місце використання:** всередині

**Мінімальна відстань від освітленого об'єкта:** 0,5m

**Можливість співпраці з притемнювачем:** ні

**Продукт не пристосований для накривання термоізоляційним матеріалом:** так

**Висота (мм):** 77

**Діаметр (мм):** 230

**Монтажний отвір (мм):** 210

**Зінтегроване люмінесцентне джерело світла:** так

### ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

**Номинальна напруга (В):** 220-240 AC

**Номинальна частота (Гц):** 50

**Потужність максимальна (Вт):** 40

**Клас захисту від ураження електричним струмом:** II

**Матеріал плафону:** пластмаса

**Тип діода:** LED SMD

**Світловий потік (лм):** 3800

**Колір лампи:** біла

**Корельована колірна температура [K]:** 4000

**Послідовність кольору в еліпсах МакАдама:** ≤6

**Індекс кольоропередачі:** 90

**Тривалість роботи (год):** 50000

**Кількість циклів ввімкнута/вимкнута:** ≥30000

**Кут освітлення (°):** 90

**Світлова ефективність лампи (лм/Вт):** 95

**Діапазон температури оточення, впливу якої може**

**піддаватися продукт (°C):** 5÷25

**Матеріал корпусу:** сплав алюмінію

**Тип з'єднання:** Колодка клемна

**Тривалість нагріву лампи (с):** ≤1

Світильник типу downlight (направленого світла)


Тривалість запалювання лампи (с):  $\leq 0,5$   
Ступінь IP: 44/20

### ДАНІ ЛОГІСТИКИ:

Як упаковано: 12  
Кількість штук в проміжній упаковці: 1  
Кількість штук у груповій упаковці: 12  
Вага нетто одиниці [г]: 1020  
Граматура [г]: 1232.5  
Довжина споживчої упаковки [см]: 23.5  
Ширина споживчої упаковки [см]: 9  
Висота споживчої упаковки [см]: 24.5  
Вага коробки [кг]: 14.79  
Ширина коробки [см]: 49.5  
Висота коробки [см]: 27.5  
Довжина коробки [см]: 57  
Обсяг коробки [м<sup>3</sup>]: 0.077591

### ДОДАТКОВІ ВІДОМОСТІ:

- 5 років Гарантії на умовах гарантійної заяви, доступної на веб-сайті



KANLUX S.A. (kat 35675) TIBERI PRO 40W-940-B / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 35675) TIBERI PRO 40W-940-B  
Lamps: 1 x TIBERI PRO 40W-940

